

常熟市生态板甲醛释放量检测 建筑板材TVOC检测

产品名称	常熟市生态板甲醛释放量检测 建筑板材TVOC检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

常熟市生态板甲醛释放量检测 建筑板材TVOC检测

随着国家环保政策的相继落地，人们对于生态质量越来越重视。为整顿市场秩序，强化标准建设，增强我国人造板国际市场竞争力。由全国人造板标准化技术委员会归口管理的GB/T 39600—2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》并于2021年10月1日起正式实施。新国标中明确规定，把室内用人造板及其制品甲醛释放量分为3个等级，即E1级(0.124mg/m)、E0级(0.050mg/m)和ENF级(0.025mg/m)。

一、环保等级单位：mg/L：每升空气中甲醛的释放量；mg/100g：每100g干板中所含的甲醛含量；

CARB P2 是欧美标准；

E1 是国际 标准；

E2 国内标准；

E0/F (F 相当于国家E0级标准) 目前是日本与芬兰两个国家是强制执行的。

板材一般的甲醛检测方法主要有：1、干燥器法：E0级甲醛释放量 0.5mg/L，E1级甲醛释放量 1.5mg/L，E2级甲醛释放量 5.0mg/L。2、穿孔萃取法：E0级甲醛释放量 3mg/100克，E1级甲醛释放量 9mg/100克，E2级甲醛释放量 30mg/100克。严格的讲，只有E1，E0级以上的板材材可以用于室内使用，E2级出口都要做标识。