

专业生产销售中顺牌抗裂植物腻子粉

产品名称	专业生产销售中顺牌抗裂植物腻子粉
公司名称	福州华尔泊建材有限公司
价格	.00/包
规格参数	
公司地址	福州市金山浦上工业区平潭园3#203
联系电话	86-059188805118 13599390815

产品详情

一、产品简介 中顺抗裂植物腻子粉核心原料采用世界一流的德国乳胶粉，溶解与水中就会还原成高粘性的乳胶液，与墙面乳胶漆性质相同。干燥后具有斥水性，同时具有超强粘结性、柔韧性，是当代欧美国家普遍采用的腻子粘结材料。世界一流的乳胶粉造就中顺腻子的高品质。二、产品特性 加水即可施工，具有耐水、超强抗自裂、粘结性强、塑性强、易批刮等优异性能，可直接用于室内墙面。三、产品标准 执行JG/T3049-1998建筑室内用腻子标准。四、施工方法

按腻子粉：水=10:(2.5-3)比例，加水充分搅拌成厚糊状，静置10分钟后即可批刮，用前两次搅拌均匀。

五、施工注意事项 1、基层坚实、平整，无浮灰和污物。粉化、起皮的基层就清理干净（基原墙面基层是批过建筑胶水腻子层、石膏粉、纸筋石灰，必须全部铲除干净）。2、

墙面孔洞及墙体空鼓就处理平整，修补接缝处以及墙面开裂处应加贴绷带。3、

硅酸钙板、石膏板、木板与墙体之间或板与板之间的接缝处应先填实，干燥后加贴绷带。4、接缝基使用原子灰、油灰等油性材料，应在油性的接缝材料面上覆盖一层绷带 六、施工温度

施工适宜环境温度为5 ~ 35 七、包装、贮存

本产品净重20kg，应存放在阴凉干燥处，严禁淋雨、受潮。保质期为12个月（密封状态下）。

八、友情提示

1、木质板面处理：木质板面应先用板材宝王满刮第一遍，以确保日后木板面腻子层脱落。2、油性基面的处理：接缝处使用油性材料或油性面基层，应在该油性材料面上加贴一层绷带完全覆盖油性面。

九、参考用量 一般每平米用量约1-1.6公斤（视基层平整度而定）