

塑料造粒机--废旧塑料回收造粒机械设备生产线

产品名称	塑料造粒机--废旧塑料回收造粒机械设备生产线
公司名称	张家港市卓成机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓成 型号:SJSZ-80 产品别名:造粒机
公司地址	中国 江苏 张家港市 中国江苏省张家港锦丰民营工业园
联系电话	86 0512 58561001 013901565569

产品详情

品牌：卓成	型号：SJSZ-80	产品别名：造粒机
产品用途：生产塑料粒子	生产能力：100-360 (kg/h)	滤筛板孔径：3-8 (mm)
电动机功率：100 (kw)	适用原料：PE、PP、PS、TR、TPE 、TPR、TPV、PET、PVC、ABS、 电线料、碳黑母料	螺杆数：多螺杆

第一阶为充分混炼作用的tds型平行同向双螺杆、tdy型平行异向双螺杆或tdw型往复式单螺杆混炼机，第二阶是低速旋转的单螺杆挤出机，将两者的优势结合互补。广泛应用于各类热敏性物料体系造粒、大容量脱挥、一步法成型挤出等作业。

混炼机高效塑化混炼与剪切分散，无机头背压回流，避免了局部高剪切过热；单螺杆降温、低速、高压挤出，同样避免了过热的矛盾；

将工艺过程功能分解，增加独立操作变量，有利于各工艺过程的分步优化，更高的效率与产能；

tds/tdd系列双阶式混炼挤出机组应用领域pvc配混造粒、pvc电缆料，低烟无卤电缆料，木塑复合材料造粒，eva配混造粒，硅烷交联电缆料、过氧化物交联电缆料，高浓度碳黑母料造粒及橡胶脱水后处理作业等。

tds/tdd系列双阶式混炼机组参数表

设备型号	螺杆	螺杆	螺杆	主电机	典型作业力
type	直径	长径比	转速	功率	q (kg)
	d (mm)	l/d	n (r/min)	p (kw)	

tds52-120	tds-52	51.4	24~48	500	37/45	100~3
	tdd-120	120	7~20	85	30/37	
tds65-150	tds-65	62.4	24~48	500	55/75	200~5
	tdd-150	120	7~20	85	37/45	
tds75-180	tds-75	71	24~48	500	90/110	400~8
	tdd-180	150	7~20	85	45/55	
tds95-200	tds-95	93	24~48	400	200/250	700~1
	tdd-200	180	7~20	85	55/75	

以上参数仅供参考，最终参数配置以技术附件为准。

tdy系列平行异向双螺杆挤出机特点

主机螺杆向外侧异向旋转，采用积木式原理设计，具有优异的物料拉伸变形特性，柔和的剪切分散性能，可控的螺杆间压延效应，优异的互换性、灵活的模块化组合。与其他类型挤出机相比有着不同的工作原理和独特的设备性能。

主机规格系列化，螺杆直径 \varnothing 40mm — \varnothing 135mm，并按照不同转速和扭矩等级分为 a、b 两大子系列；

可控的螺杆间压延效应使得 tdy 系列挤出机可以运行在很高的转速而具有足够长的使用寿命；

特有的拉伸流动效果可以确保加工物料在柔剪切场条件下仍然有很好的分散效果而不至于产生物料过热等不良现象和粘度过度下降现象；