

安徽恒率通信模块电源，AC-DC,DC-DC电源模块，开关电源 安徽合欢电子有限公司直销

产品名称	安徽恒率通信模块电源，AC-DC,DC-DC电源模块，开关电源 安徽合欢电子有限公司直销
公司名称	安徽合欢电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市高新区科学大道驰远创业园C座
联系电话	0551-2722052 18655950983

产品详情

SXXID(HID)XX-XW 双输出 (功率:2W Max) 外形尺寸: 19.60*6.00*10.00mm (功率:1W Max)

19.60*7.00*10.00mm (功率:2W Max)说明：单排直插（SIP）封装，任意值电压输入转换出任意值电压输出，精度为 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 简说：

DC/DC定电压隔离稳压双输出（两路正压或两路负压及或一正一

负）转换器,输出共一地线，瞬变响应快，极低纹波噪声输出，

无需外围元件，即可工作，脚位采用7PIN单列,14PIN双列直插，

小型封装（也可双隔离双输出）

具有良好的抗干扰性能，输出有短路、过载、过热保护电路，自恢复 应用：

便携仪表、医学仪表，自控装置,防盗报警器，手持仪表等数字电路。

内置输入滤波器,负载效应： $\pm 2\%$ (0%~100%负载). 过流保护点：110%~150% 标称输出电流自恢复

工作温度： $-25/-40 \sim +85$ ，存储温度： $-40 \sim +125$ ，相对湿度：10%~90%.

源效应： $\pm 1\%$ (输入电压范围), 温度系数： $\pm 0.02\%/^{\circ}\text{C}$ 。隔离电压：1000VDC-3000VDC

0.5mA 1Minute, 效率：72% Typ (满载). 输出纹波/噪声（20MHz带宽): 50mVp-p Max.

开关频率：150~200KHz，MTBF：200000h. 功率：0.1W ~ 2W

（高阻燃塑胶封装）