

欣创鑫 21.5寸广告机 壁挂一体机 13.3寸5.6寸18.5寸27寸小尺寸触摸显示屏 安卓网络

产品名称	欣创鑫 21.5寸广告机 壁挂一体机 13.3寸5.6寸18.5寸27寸小尺寸触摸显示屏 安卓网络
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	亮度:300cd/m2 物理分辨率:1080*1920 可视角度:H178 V178
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

欣创鑫 21.5寸广告机 壁挂一体机 13.3寸5.6寸18.5寸27寸小尺寸触摸显示屏 安卓网络

13.3寸5.6寸18.5寸27寸小尺寸触摸一体机 安卓网络

产品介绍

品牌：欣创鑫 产地：广东深圳
可售卖地：全中国 售后服务：一年
票据：可提供 定制：支持定制

触摸一体机产品特性

采用高质量G+G触摸面板，超高透光率，抗暴能力强，耐刮耐磨，防尘防水；

触摸灵敏度高，速度快，无漂移现象

专用级芯片及处理技术，确保高画质；

工业级高性能液晶屏，确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性；

外壳采用高强度钢材设计，外观超薄，美观结实，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能；

表面细纹烤漆，平滑均匀，简单大方，颜色与工业主机融为一体，具有良好防锈耐磨功能；

多种信号接口，支持多种信号输入/出；

高可靠性，高稳定性，适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、交通管理。

参 数

显示比例：16:9

物理分辨率：1920X1080

色彩深度：16.7M

可视角度：H178 V178

亮度：300cd/m²

对比度：4000:1

响应时间：5ms

音频系统：喇叭 2 × 5W(8)

声音模式：标准

输出接口/输出接口：HDMI 1路、RJ45 1路、USB 2路

L/R音频输出：1 RCA X2

电源功耗输入电压：交流 100~240v 50/60HZ

待机功率/额定功率：3W/ 80W

机壳材质：冷扎钢SPCC

外观颜色：黑色/默认

外形尺寸：（仅供参考）

安装方式：壁挂式（默认）

触摸面板规格：电容触摸

触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体

定位精度： $\pm 2\text{mm}$

透光率：95%

玻璃硬度：7H

响应时间：6ms

使用寿命：单点大于6000万次

触摸接口方式：内置USB

外界条件工作温度 / 湿度：0 ~50 /20% ~ 80%

存储温度 / 湿度：-10 ~60 /5--95%