

可燃气体检测仪 可燃气体检测报警仪 可燃气体检测器

产品名称	可燃气体检测仪 可燃气体检测报警仪 可燃气体检测器
公司名称	烟台研华仪表有限公司
价格	.00/标准
规格参数	
公司地址	烟台开发区珠江路32号
联系电话	86-05356958861 15553516516

产品详情

可燃气体检测仪/可燃气体检测报警仪/可燃气体检测器概述：YH-KR型可燃(有毒)气体报警控制器是本公司最新推出的一种多线制可燃气体报警控制器，由YH-KRA型气体报警控制器和YH-KRB气体探测器组成。具有结构合理、稳定可靠、性价比优越等优点，其内部采用了新型大规模工业级MCU，具有响应速度快、抗干扰力强，并且内置纯硬件看门狗，保证本控制器的绝对可靠性。适用于较为单一的监控环境。

产品特点：实时监测探测器状态,报警反映时间快；

对探测器状态进入实时判断，减少误报警的发生；对故障信息及报警信息以声音报警方式提示用户；

具有实时电流信号查看功能；有停电记忆功能,能记忆停电前的控制参数和工作状态；

具有一键复位功能,操作简单；一到八通道通道数可任意设置；具有报警声音提示功能；

量纲可选，可与压力、液位、温度传感器混合使用。技术指标：3.1控制器技术指标：

1) 传感器路数：1~8路（可自由设定）2) 量纲选择：%LEL, PPM, Pa, 米, KG 3) 传感器型号：YH-

KRB系列可燃（有毒）气体探测器 4) 联动路数：预报警、报警 5) 主机功耗：5W

6) 工作电压范围：220VDC ± 15% (50HZ ± 1) 7) 使用环境温度：-10 ~ 70（室内）

8) 信号传输距离：1000米 9) 外形尺寸：270mm * 210mm * 85 mm 10) 安装方式：壁挂式

3.2探测器技术指标：1) 测量精度：± 5 %F.S, 2) 检测气体：天然气、汽油、CO、H₂S、SO₂、CL₂等

3) 响应时间：20 ~ 60秒，取决于测试成份和范围 4) 重复性：3 %F.S 5) 输出信号：DC (4 ~ 20) mA

6) 工作电源：15 ~ 30V DC 7) 环境温度：(-10 ~ +50) C 8) 环境湿度：90% RH 9) 防爆等级：

ExdIICT6 10) 整机重量：1.5KG