

华为超聚变省代 备货充足！2288HV5 机架式2U2路服务器 8盘

产品名称	华为超聚变省代 备货充足！2288HV5 机架式2U2路服务器 8盘
公司名称	四川远科峰达信息技术有限公司
价格	20400.00/台
规格参数	CPU:2*4210R (10C 内存:本次配置内存2颗32G 硬盘:4*4T SATA
公司地址	四川省成都市锦江区宏济新路5号1幢2层213号 (注册地址)
联系电话	17781296915

产品详情

CPU 1/2个一代英特尔 至强 可扩展处理器3100/4100/5100/ 6100/8100系列，205W

1/2个二代英特尔 至强 可扩展处理器3200/4200/5200/ 6200/8200系列，205W

芯片组 Intel C622

内存 24个DDR4内存插槽，2933MT/s

本地存储 本次配置8个3.5/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘

支持Flash存储：双M.2 SSDs

RAID支持 可选配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等，支持Cache
电容保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能

网络 板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口

灵活插卡：可选配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或 1/2个56G FDR IB接口

PCIe扩展 可扩展10个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡

异构加速卡 支持2个双槽位的全高全长的GPU或FPGA异构加速卡，详询<http://support.huawei.com/online/toolsweb/ftca/index?serise=2>

风扇 4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余

电源 可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余，可选规格如下：

550W AC白金电源(输入：100V AC ~ 240V AC或192V DC ~ 288V DC)

900W AC白金/钛金电源(输入：100V AC ~ 240V AC或192V DC ~ 288V DC)

1500W AC白金电源 1000W (输入：100V AC ~ 127V AC)

1500W (输入：200V AC ~ 240V AC或192V DC ~ 288V DC)

1500W 380V高压直流电源 (输入：260V DC ~ 400V DC) 1200W -48V ~ -60V直流电源 (输入：-38.4V DC ~ -72V DC)

管理

华为iBMC芯片集成1个***管理GE网口，提供***的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性

iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持免CD部署和Agentless特性简化管理复杂度

可选配华为eSight或FusionDirector管理软件，提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等管理特性，实现全生命周期智能化、自动化管理

操作系统 支持Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Citrix XenServer、Vmware ESXi等，

详询<http://support.huawei.com/online/toolsweb/ftca/index?serise=2>

安全特性 支持加电密码、管理员密码、TPM、安全面板等安全特性

工作温度 5 - 45 (41 -113) (符合ASHRAE A3和A4标准)

产品认证 CE、UL、FCC、CCC、RoHS等

安装套件 支持L型滑道、可伸缩滑道、抱轨

尺寸(高x宽x深) 3.5英寸硬盘机箱尺寸 : 86.1mm × 447 mm × 748 mm

2.5英寸硬盘机箱尺寸 : 86.1mm × 447 mm × 708 mm