

# 四川搅拌站车间降尘喷淋安装 成都厂房喷淋施工

产品名称	四川搅拌站车间降尘喷淋安装 成都厂房喷淋施工
公司名称	成都诺普达环保设备有限公司
价格	5980.00/套
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:7.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋10层1012号（注册地址）
联系电话	028-86696098 18190755168

## 产品详情

成都诺普达环保设备有限公司是一家以研发和销售环保清洁设备及相关配套设备公司，专注行业多年，产品包括、工地洗车机、电动三轮洒水车、龙门式洗车机、垃圾站喷雾除臭、旋转喷雾桩、围挡/塔吊喷淋系统、厂房降尘喷淋、车辆消毒通道设备、景观造雾等系百个品种。

### 售后服务：

我公司产品保修期为一年（从产品售出安装调试完毕当日开始生效），非正常使用及人为原因导致产品故障损坏维修，本公司将收取相应的维修费用。

#### 1技术

在产品售出安装调试完毕后，我公司技术人员将提供免费的现场解说技术。

#### 2故障响应

公司售出产品出现故障时，买方应该及时向本公司申报。对于产品故障后本公司会内派技术人员到现场处理。

#### 3备件更换

对于质保期内的零部件损坏，本公司将提供现场服务免费维修更换损坏零部件。

#### 4质保期后服务

在质保期后公司将继续对买方在使用过程中的产品损坏进行售后服务。及对本公司的产品提供服务。但是维护需收取相应的材料费。

## 产品特点

- 1、采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体
- 2、具有自动、手动两种工作模式可供选择
- 3、具有过载、空载、缺相、压等保护功能
- 4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调
- 5、具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅
- 6、安装方便，调试简单

## 产设备参数

流量：6m/h

扬程：160m

功率：7.5kw

转速：2900r/min

频率：50Hz

电压：380V

电流：15A

## 安装环境要求

使用温度：-10 至40

湿度：相对湿度不大于90%

海拔高度：不超过2000米

探头线耐温：105

## 施工顺序

- 1、管路铺设：水路总开关设置在起点，主管道设置成4米，需用三通连接两端水管，上方插入一段喷雾管，顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。

- 2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上，等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵，用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。
- 3、智能控制器具有良好的防水设置，只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整，只需连接电源线，遥控装置线，水位报警线，水泵动力线即可。
- 4、后将各种控制器互相连接，即可投入使用。