

外墙透明防水剂

产品名称	外墙透明防水剂
公司名称	西安德美防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市北关正街35号（北稍门）方兴大厦2208室
联系电话	029-86367786 13669241298

产品详情

产品信息

外墙透明防水剂

型号：DMPS-S-T-1000

特性

单组份白色液体。

良好的渗透深度，渗透到基材后可明显降低建筑材料的吸水性；

优秀的抗碱性，可应用于水泥等碱性材料；

快速的抗水性，不封闭建材的毛细孔，不会影响呼吸性，即透气不透水；

水性，环保产品；

优良的附着力；

良好的贮存稳定性。

成分

聚硅氧烷、聚甲基硅酸及多种助剂。

推荐用于

可用于砖石、混凝土、纤维水泥板、矿物水泥板、石膏板的憎水防水剂，也可作轻集料：珍珠岩、蛭石、加气混凝土颗粒的浸涂及保温材料的防水，水泥涂料底漆。

可用于卫生间陶瓷面砖、地砖防水。

可用于建筑物外墙防水防渗。

施工

可以使用常用方法施工，如刷涂、浸涂、喷涂等；

湿表面施工可确保完全覆盖；

如有需要可以重复涂刷。

西安德美防水材料有限公司

地址：西安市莲湖区北稍门方兴大厦2208

邮编：710014

电话：029-86367786 传真：029-86139862

Construction Chemicals

典型性能指标

项 目	性能指标
外观	乳浊液体
密度（25℃）	1.01~1.02g/cm ³
PH	12~13

溶剂	水
闪点	不燃烧

包装贮存

包装：塑料桶，1 kg/桶、5kg/桶、25kg/桶；

贮存：应贮存在阴凉干燥库房中，温度应为0~30℃；

保质期：6个月。

注意事项

该防水剂为碱性产品，在使用时应配戴护目镜，防止溅入眼内。若产品溅到皮肤或眼内，应用大量清水冲洗，如有需要请看医生。

作陶瓷面砖、地砖施工时，砖缝中应充满水泥以防止防水剂漏下，否则既浪费材料又起不到防水作用。

有限保证信息

DMAR公司产品介绍的技术资料及施工注意事项是以科学知识为依据，所提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。用户可按其特殊用途选择合适产品。

是美国DMAR公司在中国的注册商标