

行车手柄电缆RVVC

产品名称	行车手柄电缆RVVC
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	15731684112 15731684112

产品详情

行车手柄电缆RVVC

控制电缆安装布线的注意事项：

- 1.屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，标准局域网电缆就可以应用，建议使用管道。
紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内。
- 2.外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高，许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命。
- 3.管道里(塑料或金属的)。如在管道里，注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。机械损坏(修复费用)--
光缆的修复是十分昂贵的，在每一个间断点至少需要两次端接。

4.悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。电缆是否被阳光直接照射。

5.直接在地下电缆沟中铺设，这种环境是控制范围小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地，则必须遵守相应的标准。

6.地下管道。为便于今后的升级，电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离，铺设管道相隔离，铺设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥，这将影响对电缆种类的选择。水--在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容，从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。