

# 西安洗涤污水处理设备

产品名称	西安洗涤污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:水洗厂 适用于:洗衣房
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

### 西安洗涤污水处理设备

(1)组成复杂废水中主要污染物——阴离子表面活性剂进入水体后与其它污染物结合在一起，形成一定的分散胶体颗粒，污水中的LAS等表面活性剂以分散和胶粒表面吸附两种形式存在，对废水的物化、生化性能有很大影响。

(2)西安洗涤污水处理设备废水水质波动大，排放规律差洗涤废偏碱性，PH值约在8~11之间，废水中LAS等阴离子表面活性剂负荷一般在10~60mg/L，COD差异可以从几百到几千毫克/升。

(3)生物降解性高浓度的LAS对微生物细胞的活性和增殖具有一定的阻碍作用。某些洗涤量大的洗衣厂废水中常常含有分子量大的表面活性剂，缺少微生物合成细胞所不可缺少的氮元素，使此类废水的生物降解难度大。

MBR工艺的选择对于城镇污水处理工程，由于规模一般均在万m<sup>3</sup>/d以上，考虑到膜组件运行、污泥浓度控制、脱氮除磷对DO的控制要求以及能耗要求等，一般均采用负压抽吸浸没式分置式MBR工艺。生化的形式由于目前污水排放普遍了对脱氮除磷的要求，所以几乎所有的脱氮除磷工艺都被应用到了MBR工艺中，如AO、A<sub>2</sub>O(包括A<sub>2</sub>O氧化沟)、R等。在每一个运行周期内，各阶段的运行参数都可以根据实际情况省去其中的某一阶段(如闲置阶段)，还可以把反应期和进水期合并，或在进水阶段同时曝气等，的运行十分灵活。特点工艺流程简单造价低与的活性污泥法相比，R工艺不需要另外设置二次沉淀池、污泥回流及污泥回流设备，调节池容积小或不设置调节池，多数情况下可以省去初次沉淀池。西安洗涤污水处理设备