

外墙透明防水涂料

产品名称	外墙透明防水涂料
公司名称	西安德美防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市北关正街35号（北稍门）方兴大厦2208室
联系电话	029-86367786 13669241298

产品详情

产品信息

外墙透明防水涂料

型号：DMPA-S-T-120

特性

单组分水性粘稠液体；

耐紫外线、耐候性好，气温适用范围宽；

无溶剂、无醛、无毒，绿色环保；

与水泥、瓷砖、彩钢板、木材等建材的粘结性能优良；

适用于混凝土表面养护及防水防渗、瓷砖表面防水防渗；可防风化、抗碳化、防腐蚀；迎水面使用。

优点

防水材料具有优良的成膜性能，涂膜光亮致密；

涂膜具有透气性，但不透水，可适应南方潮湿气候的热气蒸发而不鼓泡；

涂膜无色透明，涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄，不沾尘，不污染变黑；

单组分施工方便，操作安全，可直接涂刷或滚涂，工具便于清洗。

推荐用于

建筑物外墙表面及其装饰材料防水防潮；

各种混凝土构筑物表面养护，防水防渗；

各种建筑物外墙表面渗水的防水修补；

各种饰面材料接口处的防水处理；

建筑物内墙及卫生间墙面防水防潮；

彩钢板及其屋面防水层的罩面层；

DM-120- 型有较强渗透性，可用于上述各种用途

DM-120- 型适用于外墙瓷砖表面防水及罩面

包装贮存

包装：塑料桶：5kg/桶、20kg/桶

贮存：5 -30 贮存在阴凉、干燥、通风仓库中。

保质期：6个月

保存期：12个月

西安德美防水材料有限公司

地址：西安市莲湖区北稍门方兴大厦2208

邮编：710014

电话：029-86367786 传真：029-86139862

Construction Chemicals

典型性能指标

项 目	性能指标
外观	乳白色粘稠液体
密度, g/cm ³	1.02 ~ 1.06
固含量, %	48 ± 2
涂膜外观	清晰、透明
不透水性0.3Mpa,30min	不透水

施工

先将施工基面清理干净，不得有油污、灰尘、水泥砂浆块、杂质等，有缺陷处先行修补好；

瓷砖间的缝隙应密实，不得有间断，如有间断应先行用抗渗一号（缓凝型）修补好；

用透明防水材料将瓷砖的施工缝隙涂刷两遍，待其干燥成膜后再大面积施工；

将透明防水材料搅拌均匀，即可涂刷施工，建议施工时从上到下，从左到右

第一遍干燥成膜后，再刷第二遍，根据施工要求确定涂刷遍数；

如外墙材料吸水性强，应先涂底涂，底涂可用本材料加30%水搅拌均匀，涂刷一遍，干燥后再涂DM-120。

参考用量：0.4kg/平米

注意事项

本材料为水性材料，不得在风雨天或高温下施工；

本材料在气温较高时，干燥成膜较快，每次在小料桶中不要盛料太多，以免材料结皮成膜；

本材料的施工场所应通风良好，施工人员应配戴安全帽及眼镜等劳保用品，若高空作业应配戴安全带。

有限保证信息

DMAR公司产品介绍的技术资料及施工注意事项是以科学知识为依据，所提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。用户可按其特殊用途选择合适产品。

是美国DMAR公司在中国的注册商标