

牛舍专用牛舍风机牛扇安装流程

产品名称	牛舍专用牛舍风机牛扇安装流程
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	408.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机[结构和原理]

- 1.刀片采用镜面不锈钢冲压而成，风量大，无变形，无断裂，无飞灰，美观好用。
- 2.风机导风罩采用加厚的镀锌层或不锈钢制成，增加了其厚度，不生锈。采用翻身导向设计，增加了通风量，减少了风机的振动和噪声，增强了风机的稳定性。
- 3.风机叶片均采用电脑动平衡测试仪进行校准，使风机运转平稳，减少噪音，增加稳定性，增加使用寿命。
- 4.电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流小，转矩大。

牛舍畜牧风机，采用先进工艺，牛舍风机使用优质高强度镀锌板材制造而成，安装方便、风量大，通风降温效果好，是理想的通风降温设备。

售前售后说明：

- 1、由于本公司产品体积一般较大，所以运送方式一般是使用物流，小件产品可使用快递。
- 2、网站所报价格均为不包括邮费的价格。
- 3、在收货时一定要检查好货物在运输的过程中有无破损，如有破损，请及时拍照，反馈给我们。牛舍

专用牛舍风机牛扇安装流程

4、由于大部分产品都有很多种型号，所以请您一定要看清型号尺寸，在下单订货前一定要和我们销售人员确定好您需要的具体产品型号。

目前现代化牛舍结构为夹心彩钢板型大跨度结构，每个成母牛舍分两个区域，中间过道为饲喂区，牛舍风机，每栋牛舍可以饲喂奶牛400-600头。牛舍尺寸根据实际情况分为三种：75m × 26m、160m × 31m和160m × 29m;牧场设计利于缓解热应激的原理如下：

牛舍采用东西向，牛舍风机板式风机，并根据当地情况偏转一定角度，使牛舍接受阳光辐射的程度降到一个合理的通风系统是需要根据猪场所在地区的气候条件、不同功能猪舍需求、猪只饲养密度、猪舍尺寸，通过理论计算及结合实际生产等诸多因素而设计出来的。例如某地区夏季39℃，持续约20天；冬季-18℃，持续约35天。设计对象为配怀舍，房舍尺寸为60m × 12m，饲养成年母猪380头。通风设计如下：

纵向降温系统：4台50寸大风机配合24m²的水帘，设计风速1.48m/s；

横向换气系统：侧墙或屋顶4台24寸变速风机，牛舍风机六页风机，采用屋顶或侧墙进风设备.牛舍专用牛舍风机牛扇安装流程