

双面防滑板 聚乙烯防滑板 耐腐蚀 耐磨擦 耐低温 韧性高的防滑板

产品名称	双面防滑板 聚乙烯防滑板 耐腐蚀 耐磨擦 耐低温 韧性高的防滑板
公司名称	河北鹏英新材料科技有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:PENGYING 型号:8-40mm 产地:河北武邑
公司地址	河北省衡水市武邑县开远东路8号
联系电话	0318-5870399 18931836670

产品详情

聚乙烯原料为白色粉末或颗粒状产品，无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃。聚乙烯铺路板，是一种热塑性工程材料，具有耐磨性；电绝缘性；韧性高；耐寒性较好；化学稳定性好；在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；这六个特性是目前塑料中所具有的较高数值，近年来聚乙烯铺路板这种新型塑料制品在欧美各国得到广泛使用，需求量越来越大。聚乙烯铺路板顾名思义就是铺在路上的板材，就像是毛毯一样，而他的作用就是要取代公路工程上用的钢板，用塑料板材来支撑地面，保障大型车辆行驶安全。铺路板应用范围：1：建筑，土木工程和基础工作2：行人天桥3：紧急通道4：临时道路及停车场5：公用事业和基础设施的维护6：园林绿化和保护遗产7：高尔夫球场和运动场的维护8：体育和休闲活动钻井工程9：垃圾场泥泞地面等等铺路板建筑工程优势：1：铺路板重量轻是钢铁的1/7，可快速拆装2：铺路板抗压能力强，每平米能承载40吨到200吨3：铺路板易加工，尺寸和花纹和定制4：铺路板韧性好，宁弯不断——超强承重5：铺路板单双面大小防滑纹，高耐磨更防滑6：铺路板属于绝缘体，保证安全性7：铺路板防尘降噪音8：铺路板变形可回弹，四角可拼接固定，不伤人不伤车9：铺路板食品级原料，循环利用可回收的环保新材料