

央企指定岩棉板生产厂家

产品名称	央企指定岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

公司生产外墙岩棉产品，矿岩棉保温板，岩棉条，超细玻璃棉产品，聚氨酯材料预制直埋管，复合酸盐保温隔热材料，硅质的改性材料聚，商品广泛运用于工程建设、原油、化工厂、电力工程、冶金工业、纺织品、、岩棉条。道路运输、汽车工业、空调管路、火车车厢、货轮、冻库等行业。岩棉保温板是用石灰岩以及其它*铁矿石等为原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的。岩棉保温板产品适用于机械设备、工程建设、船舶的隔热、隔音降噪等。2002年引入新科技自动式岩棉平板电脑生产流水线一条，每年产量12500m³，岩棉保温板广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建设等领域。该产品施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。

外墙保温岩棉板性能特点:1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下(25上下)岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.047W/(moK)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加**粘接剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。运用富有弹性、中等水平抗压强度岩棉保温板：适用工程建设墙面/房顶保温、防火安全、隔音、如建筑幕墙、内墙隔断、电梯井道等。高韧性岩棉保温板：适用高、超低温的各类环境下、有非常好的承重、抗压强度特点、尤其适用于大型船舶、器皿、烘干箱和管道及机械设备的隔热保温、隔热。抗压岩棉保温板：能够承受**的高负荷。适用休息室、大中型生产车间等房顶保温。

岩棉保温管主要适用于管路的隔热保温。岩棉保温管具备传热系数低，应用气温高、防火安全难燃、作业便捷和性能价格比高等优点。适合于各种各样管路的隔热保温环保节能和防寒，于岩棉保温板应用广泛，适用工程建设、原油、电力工程、冶金工业、纺织品、国防安全、道路运输等领域，是管路储槽、加热炉、排烟道、换热器、离心风机、车船等机械设备隔热保温、隔音的佳原材料。

岩棉管的性能特点

岩棉管壳的保温效果、机械加工特性、耐火性优良。岩棉管壳酸度系数高，具有较好的耐化学性及化学纤维耐用性，岩棉管壳具有较好的隔音特点。

岩棉管的优势

- 1、岩棉管系以精挑细选的玄岩为原料，经高温熔融成人工合成无机纤维制作而成的，具备质地轻、传热系数小、吸音、难燃、耐化学性好等优势。
- 2、它是一种新型的隔热保温、隔热保温、吸音材料。
- 3、岩棉管还具备防潮、隔热保温、隔热隔冷等特性，有一定的耐化学性，即便在潮湿前提下长期用也不会产生易潮解。
- 4、因其产品不含氟量（F-）、氯（CL），因而岩棉板对系统耐腐蚀功效，为阻燃性原材料。