

a级防火阻燃岩棉板生产厂家

产品名称	a级防火阻燃岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板**的特点就是其较好的吸音特性。岩棉保温板零配件关键采用各种建筑涂料，一方面增多岩棉保温板表面颜色，使其能够适用于任何自然环境也有建筑涂料能够一定程度上具有阻燃性及其隔热保温的功效。因而，它将于工程建设领域的诸多清静地域应用。伴随着工业的发展和汽车的发展，噪音污染越来越厉害，吸音材料愈来愈受到人们的高度重视。岩棉板做为的羊毛绒，运用*为普遍。在比较大的室内空间，如体育场馆和生产车间，一般的噪声污染都是很严重的，为了减轻这样的事情，承建商以岩棉板为原料来制作各种类型吸音器。假如你在日常日常生活认真观察，你就会发现许多路面都配有隔声屏障，原料都是岩棉板，目的是为了避开噪声反射面的蔓延。

1、岩棉保温板是岩棉板这些材料具有很高的阻燃等级A1级，在防火安全隔热保温、吸音降噪的前提下，更具有很高的抗压强度及抗拉拔抗压强度、相对较低的吸湿和吸水性、尺寸稳定性优良、抗老化等特点，能和墙体系统软件比较好的适配，与建筑设计基本同使用寿命，对房屋建筑提供有效的隔热保温节能环保、防火安全及其极端天气维护等几种特性。

2、防火岩棉板

是专门为各种柔性防水屋面系统软件产品设计开发的集墙体保温、防火安全、吸音降噪等服务为一体的岩棉保温板，具有较强的抗压强度及抗点荷载水平、较好的憎水性、防水特性，短期内吸水性或长期湿度率不高，抗老化和耐老化、物理稳定性及耐化学性优良。可以满足金属屋面工程施工与维护时承重及相关设备重量必须。

[技术岩棉板生产厂家](#)

关键原料都采用高品质岩层如石灰岩和石灰石等为原料，经熔铝炉1500 上下高温将原材料熔成溶体，溶体再经四辊离心脱水机高速离心成纤维，另外在化学纤维表层再喷到少量加上憎水剂、乳化液等脲醛树脂。在负压力风力作用下，新所形成的岩亚麻纤维迅速被搜集在一起产生棉毡，再经钟摆、打褶、充

压及固化成型，再根据客户的要求制作成各种各样不同种类、不一样用途岩棉保温板、岩棉毡或岩棉管壳等。

岩棉板生产厂家里不含石棉、生产中不能使用CFCs、HCFCs和HFCs等对周围环境有影响的化学物质，并不会伤害身体健康，更不会增加致癌物质风险。世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）将岩棉板产品从“很有可能致癌物”名单上撤销，就是这一点的粉碎。这一结果来源于许多病例对照研究，没有证据证明在岩亚麻纤维条件下相关工作的人得肝癌的机率也会增加。

1.开工前，应依据设计与本规程规定及相关的技术性编写对于建设项目的环保节能隔热保温安全施工方案，并解决施工队伍开展安全技术交底和技术培训。2.岩棉保温板外墙保温用以环保节能隔热保温工程施工应当按照经符合要求的施工图文档和经审批通过的用以建设项目的环保节能隔热保温安全施工方案开展。3.岩棉保温板外墙保温的生产企业应该有工作人员在施工中进行了现场，并协助施工企业和现场监理搞好施工控制工作中。4.材料进场**按规格型号，数量及规定通过检验合格才可以进库，并应该有专职人员存放，禁止室外堆积。建筑幕墙岩棉保温板应铺设防水堆积。5.工程施工需具备下列条件：（1）底层墙面以及砂浆找平层处理及预埋件安装结束。（2）必须的施工机械和劳防用品应已齐备。（3）建筑脚手架应架设坚固，安全性验收合格。脚手架立杆与水平杆和墙面，墙脚的距离应施工标准。（4）底层墙面应整齐，表层干燥，不能有干裂，墙面空鼓，松脱或起碱，砂浆找平层粘接强度，平面度及垂直角度必须符合（建筑装饰装修工程施工验收规范）G210中一般墙面抹灰的需求。