

街道社区疫情防控宣传4G无线音柱

产品名称	街道社区疫情防控宣传4G无线音柱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	110.00/台
规格参数	音频格式:MP3、WMA、WAV 额定功率:30W/45W/60W 包装材料:铝合金
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

一、街道社区疫情防控宣传4G无线音柱功能特点：

- 1、户外4G高速联网150M高速入网，移动、联通2/3/4G,电信4G自由切换，支持APN和VPDN网络
- 2、该型终端由接收控制电路、音频功放电路、喇叭、电源电路等组成。具有完善的过热、过流、防雷等保护措施
- 3、产品基于Linux操作系统架构，高端4核ARM芯片，内存256M，缓存2GB
- 4、省流量：文件播放缓存机制，寻呼用高压压缩编码格式
- 5、支持手机APP无线广播；不限地区，不限数量，不限距离；阶级管理，操作便捷
- 6、一体化音箱设计，6IP防水设计，符合IP54防护等认证
- 7、一体化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需布线，施工方便，通电即可使用

二、街道社区疫情防控宣传4G无线音柱技术参数:

- 1、通信制式：LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA
- 2、SIM卡：标准6针SIM卡接口，3V/1.8V SIM卡
- 3、天线：采用高增益12dbi全频段SMA胶棒天线
- 4、支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)

- 5、音频格式：MP3、WMA、WAV
- 6、音频模式:16位立体声CD音质
- 7、采样频率:8K-48KHz
- 8、谐波失真: 0.1%
- 9、信噪比: 70dB
- 10、频率响应:80-16KHz
- 11、电源输入：190~240V 50-60Hz
- 12、额定功率：30W/45W/60W/80W/100W
- 13、工作温度:-20 - +70
- 14、工作湿度:5%-95%RH (无凝露)
- 15、尺寸：152x100x375mm (/600MM(45W)/700MM(60W)/800MM(80W)) L.225mm * W.125mm * H.1160mm (100W)
- 16、重量：2.50Kg
- 17、材料：铝合金

接入电源参数

12V-24V-220V

工作温度

-30度-60度

街道社区疫情防控宣传4G无线音柱公司的一款壁挂式4G无线网络音柱，通过4G无线卡联网，可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放，其采用防水设计，功率40W。SV-7042UG作为网络广播播放系统的终端，可用于需要广播播放的场所，例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业，包括平安社区，村村通广播等。简单的带功放输出的4G无线网络音柱，除了可以实时4G流广播外，同时提供离线广播功能，不消耗4G流量。服务器主控软件配套使用可实现主控室对SV-7042UG终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播、离线定时广播等功能。

产品特点及功能：

广播功能：可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过自带的功放和喇叭输出播放。广播支持255个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级

易扩展：可配合对讲广播话筒使用，实现全区广播、分组广播和单播的功能，以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端，可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。

组网简单：产品内置4G卡槽，通过自带4G网卡（电信联通移动全网通nano SIM卡），不受有线网络限制，只要4G网络能覆盖到，提供电源，就可以组网。

技术参数：

网络接口：4G无线天线

网络协议：支持TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

广播输出：自带40W功放和喇叭

输入电压：DC 24V

功耗：静态<500mW

工作温度：-20 ° C~+70 ° C

规格尺寸：100 × 152 × 615mm（40W）

面板：铝合金外壳，可壁挂安装

发货地：北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆等等。。