

# 英格索兰冷却剂 24061624 食品级空压机油原厂

产品名称	英格索兰冷却剂 24061624 食品级空压机油原厂
公司名称	科创供应链管理（河北）有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	品牌:英格索兰 件号:24061624 规格:20升
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村（注册地址）
联系电话	18201689081

## 产品详情

我公司业于品牌空压机销售与维修服务。公司提供品牌空压机维修及零备件供应，（空气滤芯、机油滤芯、油气分离器、空压机用润滑油、冷却液、空压机冷却器、压力开关、进气阀、电脑控制器、压力传感器、温度传感器、温控阀、电磁阀、阀件维修包、软管组件、轴承、轴油封、轴套、皮带、联轴器、机头大修、整机维修保养服务等）。我司拥有业的售后维修团队，数十年压缩机行业经验，可为客户提供产品造型设计及售后技术支持服务，还可根据用户要求，拟定可靠、节能、经济的解决方案，为企业有效控制成本节能降耗。我们将继续深化与企业的长期战略合作关系。

商品特性：16000小时英格索兰空压机油英格索兰超级冷却剂特点:1.分子式匀称;2.水溶;3.润湿性;4.密闭性;5.气化性;6.浮油防御性;7.消化吸收及释放发热量快速;8.溶杂功效;9.无积炭不结胶;实践活动验证:1.对挤出机螺杆服务器轴承和轴承保支撑架的维护具有更强的功效,进而增加了挤出机螺杆服务器的机械设备使用期限;2.进一步提高了高温液压油管的使用期限;3.减少了各调压阀件包的拆换率。

英格索兰空压机油用处：空压机油用处一：减摩抗磨，降低摩擦阻力以节约能源，减少磨损以延长机械寿命，提高经济效益。空压机油用处二：冷却，要求随时将摩擦热排出机外。空压机油用处三：密封，要求防泄漏、防尘、防窜气。空压机油用处四：清净冲洗，要求把摩擦面积垢清洗排除。空压机油用处五：抗腐蚀防锈，要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀。空压机油用处六：动能传递，液压系统和遥控马达及摩擦无级变速。空压机油用处七：应力分散缓冲，分散负荷和缓和冲击及减震等。

空压机三滤和油超时的危害：空气过滤器；作用：空滤芯是空压机的一道重要的保护屏障！滤除空压机吸入空气中的粉尘杂质，吸入空气越洁净则机油过滤器、油气分离器和机油的使用寿命就越有保障：防止其他异物进入主机，因为主机的部件配合是非常精密的，重要的配合间隙一般为30-150，因此异物进入必然会对主机造成伤害，导致主机“抱死”甚至报废。超期使用的危害：机组排气量不足，影响生产；空气过滤器阻力过大，机组能耗增加；机组实际压缩比增大，主机负荷增大，寿命减短；滤芯破损

导致异物进入主机，发生主机抱死甚至报废的情况。

油气分离器：（简称油分）作用：分离压缩空气中的油分寿命：通常为3000~4000小时，可根据环境状况调整。油分芯堵塞报警设定值一般为0.8-1.0bar，每1bar压差增加能耗7%。超期使用的危害：分离效率差，导致油耗量增大，运营成本增加，缺油严重时甚至可能引发主机故障；压缩空气出口含油量增大，影响后端净化设备运行，导致用气设备无法正常工作；堵塞后阻力增大，导致机组实际排气压力增大，增加能耗；失效后玻璃纤维材料脱落进入油中，导致油滤芯寿命缩短及主机正常磨损。

机油过滤器：（油滤）作用：滤除空压机专用基金油中的金属颗粒、杂质等，保证油循环系统的洁净，保护主机安全运行。寿命：通常为3000小时，可根据环境状况调整。机油过滤器堵塞报警设定值一般为1.0-1.4bar超期使用的危害：回油量不足，导致排气温度过高，缩短油和油分芯使用寿命；导致主机润滑不足，严重缩短主机寿命；滤芯破损后，未过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机，导致主机严重损坏。