

酱油喷码机

产品名称	酱油喷码机
公司名称	北京康迪电子设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号8号楼
联系电话	010-69749001 13810570079

产品详情

K58先进的软件：

- 1、 高效，高速、全自动，高智能。
- 2、 采用模块式设计，低功率电路系统。
- 3、 硬件电路高度集成。构造合理,抗干扰能力强。
- 4、 打印时可以修改喷印内容，不必停生产线。
- 5、 修改软件就可以满足不同的生产需求。
- 6、 采用世界先进的球式黏度计控制黏度，自动检测调整。

高品质的硬件：

- 1、 全彩触摸屏由日立公司提供。
- 2、 电子元件选购世界最先进、最新的AMR芯片（32位）。
- 3、 电源由航天工业部配套厂供给。
- 4、 内置泵选用进口原装。
- 5、 全不锈钢机箱零部件（304、316L），符合IP55级防护标准。

人性化设计

- 1、自动、设定一键清洗管道及喷嘴，故障自我诊断与维护。
- 2、全彩触摸屏，中英文菜单转换，自带图文编辑功能。
- 3、全智能自动控制，一键开关机。
- 4、具有故障检测和报警功能，无墨提醒显示功能。
- 5、拼音、区位输入法如同编信息一样方便。
- 6、可存储40条喷印信息随用随调。

喷印参数

- 1、 喷印行数：1-4字符。
- 2、 计米功能：可以以任意单位计米喷印。
- 3、 喷印速度：6米秒（5x7点阵）
- 4、 喷印点阵：5*7 6*11 8*16 16*16 7*5
- 5、 字母数字：4*7 7*9 5*7 6*11 8*16 16*16
- 6、 汉字：16*16 12*12 24*24 8*7
- 7、 编辑功能：48点阵内任意混编、移动、旋转、组合、多种字体选择、整体间隔加粗。
- 8、 电源要求：AC220V ± 20% 50HZ 75VA
- 9、 喷头导管：2.0m，可定做。
- 10、 整机重量：29Kg
- 11、 外型尺寸：370x270x520