

金手指耐高温胶带（茶色）

产品名称	金手指耐高温胶带（茶色）
公司名称	中山市三乡镇南特光电子材料商行
价格	6.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:NT 总厚度:0.055（mm）
公司地址	中国 广东 中山市 三乡镇 鸦岗西阜二巷3号
联系电话	86 0760 86321413 13380899860

产品详情

品牌：进口
颜色：茶色
产品认证：无

型号：NT
耐温：350（ ）

总厚度：0.055（mm）
适用范围：电子

该胶带采用耐高温绝缘材料---聚酰亚胺薄膜(polyimide薄膜)为基材在此基材上涂上专用硅胶(硅酮)胶水，又名kapton 胶带 专用于线路板金手指防焊喷锡 电镀 锂离子电芯正负极及其它部位的绝缘保护和固定过波峰焊测试等应用。产品结构及性能参数基材 胶粘剂 颜色 长度耐高温聚酰亚胺薄膜（polyimide）硅胶（silicone）琥珀色 33米胶带总厚度（overall thickness）：0.055mm胶带粘着力（adhesion）：6.0 n/25 mm胶带抗拉强度(tensile strength): 125n/25mm胶带延伸率(elongation):50%耐温性(heat resistance): 瞬间耐温350 ° c耐化学性(chemical resistance): 20% hci , naoh/10hrs良好产品的特点:耐热、耐高温，可长期在 220 ° c高环境下使用;瞬间耐温350 ° c，耐锂离子电池电解液，耐溶剂;水份含量低。