

# 光学玻璃临时保护膜(防霉漆)

产品名称	光学玻璃临时保护膜(防霉漆)
公司名称	中山市三乡镇南特光电子材料商行
价格	395.00/公斤
规格参数	类型:防水漆、防火漆、防霉漆 颜色:黑色 品牌:自产
公司地址	中国 广东 中山市 三乡镇 鸦岗西阜二巷3号
联系电话	86 0760 86321413 13380899860

## 产品详情

类型：防水漆、防火漆、防霉漆  
起订量：4kg

颜色：黑色  
总固含量：40（%）

品牌：自产  
保质期：12（个月）

### 光学保护膜

一．产品性能光学保护漆具有快干、涂层均匀，很好的粘结性，耐酸碱、耐水性和抗划伤性，加工完后易清洗；黑色,易与观察涂层是否完整，各项性能优于国内少数厂家产品。主要用于保护光学零件抛光后的表面光洁度，防止玻璃表面因加工环境引起的生雾或白斑，防止霉变变色及刮痕，是日本九重电器株式会社保护膜spray pitch及cenoflex#2621理想的替代品。

二．适用范围1.适用于各种材质的玻璃抛光加工时对其他面起（已加工好或已镀膜）保护作用，防止霉变变色及刮痕

2.适用于抛光后产品的存放，，可防止因外界环境引起的生霉，生雾。

三．化学性能外观：黑色液体

四．使用方法1.涂覆的产品表面擦拭干净后用毛笔或毛刷将保护膜涂覆于表面，即涂即干,通常在空气中

放置10~20分钟自然干燥（或用白炽灯烘烤到40~60℃，在此温度下放置5分钟，效果更好），即可继续加工。2.清洗时在ipa或乙醇浸泡5~10分钟，用脱脂棉布轻轻擦拭，表面无任何残留，然后清洗干净，也可采用超声波直接清洗。3.也可采用我公司提供的专业清洗剂，可采用浸泡（2~4分钟）或在超声波中直接清洗

4.使用前必须先摇匀，涂层太厚可加甲苯稀释，也可用本公司的专用稀释剂，如容器上面结块，搅拌均匀或加甲苯稀释可继续使用。

五．注意事项1.本产品为有机化工产品，在使用或贮存中注意防火2.使用中若溅到皮肤上，用大量水冲洗。

六．贮存1.密闭保存，置于通风处，远离火源。2.保质期：一年

七．包装规格1l/铁罐,3l/铁罐

型号	主要成份	特点	适用对象
ntb-01	树脂	涂层薄，硬，易清洗	一般加工要求
ntb-02	天然沥青	涂层厚，软，较易清洗	加工环境易腐蚀玻璃已镀膜面