

襄阳清淤工程抱管子用浮筒 DN200pe管道浮块 HDPE浮体

产品名称	襄阳清淤工程抱管子用浮筒 DN200pe管道浮块 HDPE浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	438.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:BTZ-500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

襄阳清淤工程抱管子用浮筒 DN200pe管道浮块 HDPE浮体

我公司生产的抽沙管浮体采用中密度聚乙烯作为原材料，里面填充发泡，是疏浚行业，抽沙管，输泥管的配套设备，主要起到浮撑的作用。它通过底泥的疏挖去除底泥中所含的污染物，清除水体内源污染，从而改善水质、提*水体环境容量、促进水生生态环境的恢复，有利于水资源的开发、美化和*造旅游开发环境，*造巨大的社会效益和经济效益。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安*使用：

- 1、抽沙清淤浮漂的浮力，一般要求大于管线自身重量的30/，管线在工作时，露出水面的*度为钢管*度的1/4左右。
- 2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5/，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。
- 3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，*明显颗粒料。这时塑料外壳的*拉性比较好。
- 4、内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，夹管道浮筒不粘不脆为合格。只有同时

保证以上产品*准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。

综上所述，选择聚乙烯浮体一定看好细节，这也决定了海上输送泥沙工作的施工效率。柏泰厂作为一家*业的聚乙烯浮体制造商欢迎广大朋友前来参观洽谈。