

外墙涂料透水性检测 广州建筑防护涂料检测

产品名称	外墙涂料透水性检测 广州建筑防护涂料检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

一、检测方法

1、对涂料的成膜厚度进行检查

在涂抹好的物体上采用穿刺法顾名思义是用针在 $100\text{m}^2/3$ ，随后用尺子测量成膜高度，计算方式是算成膜高度的平均值， $> 2\text{mm}^{**}$ （注：记得用彩笔做好标注方便修补）

2、将被涂料多次涂刷并被放置一周的的水泥块（注：成膜在 $1.2\text{--}1.5\text{mm}$ 之间）放入含有1%碱的水中浸泡一周，一周后取出没有分层、空鼓即为合格

3、所有的防水涂料都不能出现渗水问题，这个既可以用仪器检查，也可以做个小实验进行观察，仪器检测的不透水性要求在 0.3MPa ，在30分钟内无渗漏现象即为合格

可以将涂料涂与无纺布上，自然风干后做成盒子状，倒入1%碱水一天之后没有漏水即是合格的

6、对齐柔韧性进行检测，将均匀涂上涂料的玻璃板放置在室内一周，涂料干后取一小条进行缠绕，没有裂痕出现即为合格

二、施工的规范要求

1、所有基层需要表面平整，没有松动掉沙情况

2、基层合格后需要均匀的涂抹一层底胶，底胶固化后方可涂抹防水涂料

3、涂料需要涂抹2-3遍，防水膜未凝固之前不得进行下一步操作