

BSX高效节能L-401阻垢缓蚀剂上海电厂循环水应用

产品名称	BSX高效节能L-401阻垢缓蚀剂上海电厂循环水应用
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:BSX L-401 产地:山东省淄博市
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

产品详情

BSX高效节能L-401阻垢缓蚀剂

上海电厂循环水应用，L-401阻垢缓蚀剂是彬盛翔水化工生产的高效、节能循环水药剂产品，主要应用于电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统中，起到减少水垢、降低腐蚀的作用，有效延长系统金属管道设备的使用寿命，高效节能L-401阻垢缓蚀剂

上海电厂循环水应用效果好，客户长期订购，对产品效果给予肯定。彬盛翔工厂现货充足，能承接OEM贴牌代加工，能零售，价格合理，欢迎大家咨询订购。

BSX高效节能L-401阻垢缓蚀剂上海电厂循环水应用，产品名称：L-401阻垢缓蚀剂，下面简单介绍这款循环水阻垢缓蚀剂配方配比的应用特点：

一、作用和用途

循环冷却水系统阻垢缓蚀剂L-401由碳钢缓蚀剂及缓蚀剂复配而成，对水中的钙、镁离子等均有很好的整

合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。缓蚀阻垢剂L-401主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统，缓蚀阻垢剂L-401缓蚀效果好、阻垢力强。

二、质量标准 DL/806-2002

项 目	指 标		
	A	B	C
唑类 (以C ₆ H ₅ N ₃ 计) %	--	1.0	3.0
(以PO ₄ ³⁻ 计) %	6.8		
(以PO ₃ ³⁻ 计) %	2.25		
(以PO ₄ ³⁻ 计) %	0.75		
固体含量 %	32.0		
PH (1%水溶液)	3.0 ± 1.5		
密度20 (g/cm ³)	1.15		

三、使用方法

将每天所需的阻垢缓蚀剂L-401加入塑料添加桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将产品在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。添加浓度一般为10-20mg/L（以补充水量计）。

四、包装和储存

循环水阻垢缓蚀剂采用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

五、注意和防护

循环冷却水阻垢缓蚀剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

BSX高效节能L-401阻垢缓蚀剂上海电厂循环水应用，淄博彬盛翔水化工公司成立于2003年，多年来通过与科研单位的合作，先后研发出循环水药剂、反渗透药剂、污水处理药剂等多个系列，30多个品种的水处理剂，产品广泛应用于电力、石化、钢铁、电子、医药、纺织等多个行业中，产品效果受到用户好评。公司同时承接用户需求的水处理技术服务和研究课题并提供完善的售后服务，欢迎大家来电咨询合作。

推荐阅读：[循环冷却水系统阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂](#)