

# 篮球场球场伸缩看台

产品名称	篮球场球场伸缩看台
公司名称	沧州冠龙文体设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县杨集镇鑫海工业园百尺杆段
联系电话	17331710976

## 产品详情

的外表面。副梁尺寸口60 × 40 × 2，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁间的摩擦配合，通过增强尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。

伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。

驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动磨擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。

脚轮：采用宽幅PU轮，直径为 100mm，轮辐为B = 32mm。内层采用双滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板 驱动机构：采用电动控制式，具备有线手控功能。采用进口三相减速电动机，电机功率550 ~ 1100W（根据看台设计），电压380V，具有减速比大、效率高、噪音低、故障少，寿命长等特点。并采用前置式四轮链条驱动系统，驱动系统由驱动铸铁轮，电机安装架，电机传动杆以及电机组成。电动机通过传动杆直接连接于驱动轮上，可以充分发挥电机的