

舟山华冠机械厂 供应板材/型材/片材锥形双螺杆

产品名称	舟山华冠机械厂 供应板材/型材/片材锥形双螺杆
公司名称	舟山华冠塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 :是 :是
公司地址	舟山市定海区盐仓街道金达路9号一楼
联系电话	86 0580 2956102 13905808587

产品详情

是否提供加工定制：是

锥型双螺杆 产品规格： 35/ 75 - 92/ 188 技术指标 technical targets 氮化层深度：0.5-0.8mm depth of nitration case : 0.5-0.8mm 氮化硬度：950-1020hv hardness of nitration: 950-1020hv 氮化脆度： 一级 fragility of nitration: less than grade 1 表面粗糙度：ra0.4um roughness of the surface: ra 0.4un 螺杆直线度：0.015mm linearity of the screw: 0.015mm 双合金硬度：hrc55-62 hardness of double alloys :hrc55-62 双合金深度：》2mm depth of double alloys:》2mm

产品介绍：

、材质：38crmoala，氮化处理，表面硬度：hrc55°、58°，氮化层深度：0.5,0.8mm

、材质：基材38crmoala，螺棱角表面采用双合金进口合金钢材，经过特殊处理，能有效提高机筒螺杆的耐磨性，提高适用寿命。

技术指标：

生产用途：挤出机械用、锥形双螺杆、料管、平行双螺杆、料筒

氮化深度：0.4mm-0.7mm

氮化硬度:hv960° -1040° 以上

直线度:0.015mm/1000mm

镀铬厚度:0.02mm-0.20mm

适用范围:普通塑料、pp、pe、abs、pvc、原料造料、生产管材、异型材、片材等产品。

本厂专业生产锥双挤出机中的锥形双孔机筒、锥形双金属螺杆，使用于玻璃增强、碳酸钙填充之改性工程塑料，u-pvc<管材、型材>，pvc胶管等。可以生产内孔整体合金及局部合金，螺杆整体合金及局部合金，根据客户不同要求及不同档次按价定做。

氮化钢材：38crmoala、31crmov9（国外）

双金属机筒：母材38crmoala、40cr、42crmo

双金属螺杆：母材38crmoala、31crmov9（国外）

机筒粉末（铁基）：jh-a：特殊用途合金

jh-b：高耐磨性、高耐腐蚀性、韧性好、抗裂性好

jh-c：高耐磨性、高耐腐蚀性

jh-d：高耐磨性

螺杆粉末（镍基）：jh-a：特殊用途合金

jh-b：高耐磨性、高耐腐蚀性、韧性好、抗裂性好

jh-c：高耐磨性、高耐腐蚀性

jh-d：高耐磨性