

URYU 冲击扳手 UW-6SLRK

产品名称	URYU 冲击扳手 UW-6SLRK
公司名称	珠海育成电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:URYU 型号:UW-6SLRK
公司地址	珠海市金湾区红旗客运大楼九楼B区
联系电话	86 0756 3999873 15018850128

产品详情

是否提供加工定制：否
耗气量：0.3 (m³/min)
适用范围：6mm

品牌：URYU
外形尺寸：175 (mm)

型号：UW-6SLRK
重量：0.97 (kg)

冲击扳手表中转矩是由螺栓允许负荷(仅供参考)，直径(公制标准螺纹以及转矩系数0.2计算所得参考值。请根据您的实际需要选择工具。原则上讲，如拧紧的时间超过5秒，请选择大一档的工具。螺栓转矩推荐值(计算值)

冲击扳手型号名称套筒夹持方法订货时敬请规定主轴(砧)的类型

双击锤结构使用双击锤结构的冲击扳手，每转锤击2次可用于强力与快速的高生产效率装配，锤结构经过良好的平衡，对操作者的转矩反力较小。推荐用于一般高产量装配如汽车，设备，机械等。摆锤结构使用强力并耐久的带有1件锤 - 锤销的每转锤击1次冲击结构。推荐用于钢架安装，炼油厂，矿山，重型汽车工业等。(uw-140,220p,251p及381系列) 转矩表为避免零件过度磨损，推荐紧固时间不超过5秒。

在瓜生冲击扳手中应用范围最广泛的产品，可提供强力而经济的工作，

适用于高产量和重型装配用途，如汽车，载重汽车，拖拉机，设备，建筑，机械等中使用。警告重复性工作运动或振动可引起对手臂的伤害，例如腕骨综合症。

快换起子主轴(砧)拉套并插入或取下刀头，请在订货时在型号前面加“d”，例如：uw-6sdk。规格型号
螺栓直径 空转速度 全长 重量 轴心距 方头或六角头 耗气量 噪声级 振动级 mm r.p.m mm kg mm mm m³/min
db m/sec
2uw-6slrk 6 8500 169 0.97 22 9.5 0.35 91 5.6uw-6shbrk 8 7300 153 1.36 24 9.5 0.35 92 5.6uw-6slk 6 8500 165
0.97 22 9.5 0.30 92 5.6uw-b6slk 6 8500 160 0.97 24 9.5 0.30 92 5.6uw-6sk 6 7500 160 1.22 22 9.5 0.30 93 5.6uw-shk 8
7500 171 1.41 24 9.5 0.35 92 5.6uw-6slrdk 6 8500 169 0.97 22 6.35 0.30 91 5.6uw-6shbrdk 8 7300 153 1.36 24 6.35 0.35
91 5.6uw-6sldk 6 8500 165 0.97 22 6.35 0.30 92 5.6uw-b6sldk 6 8500 170 1.00 24 6.35 0.30 92 5.6uw-6sdk 8 7500 160
1.22 22 6.35 0.30 93 5.6uw-6sadbk 6 7500 160 1.10 22 6.35 0.30 93 5.6uw-6shdk 8 7500 190 1.45 24 6.35 0.35 92 5.6