

真空泵设备出口日本200V变380V三相变压器

产品名称	真空泵设备出口日本200V变380V三相变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50-30KVA 产地:广东
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

出口日本200V变380V变压器厂家，三相200V变380V隔离变压器报价，真空泵设备出口日本200V变380V变压器

绕组的额定电压(U_r)是在处于主分接的带分接绕组的端子间或不带分接的绕组端子间，指定施加的电压或空载时感应出的电

压(对于三绕组，是指线路端子间的电压)。变压器的额定电压与所连接的输变电线路相符合。额定电压是指线电压，且均以

有效值表示。

额定电压比是指一个绕组的额定电压与另一个具有较低或相等额定电压的绕组的额定电压之比，所以额定电压比 $K > 1$ 。

出口220V变380V干式变压器的制作过程:

预热:先把线圈整理好，试验合格，然后把干式变压器放入烘房，一定温度和时间烘焙，把线圈取出，表面温度降到100

真空:将线网放入得清罐，抽真空到 $< 5\text{mm}$ 击标，维持一段时间:

浸渍:开启VPI浸渍辨释放阀，放入浸渍漆;至线圈顶部50m以上多

真空:再抽真空，维持一段时间;

加压:解除真空后,加6个巴压力,维持较长一段时间,

滴干:解除压力后,把线圈取出,把漆尽量滴干;

烘干:把线圈放入烘房,烘干;

冷却:把线圈取出,冷却待装