

# 西核彩桥DZ8330Ex/K防爆探测器底座

产品名称	西核彩桥DZ8330Ex/K防爆探测器底座
公司名称	西安西核彩桥实业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西核彩桥 型号:DZ8330Ex/K 产地:西安
公司地址	西安市航天基地航天东路99号102栋5层
联系电话	029-89231590 13891876080

## 产品详情

DZ8330Ex防爆型探测器底座是一种隔爆型多功能编码（或非编码）探测器隔离底座,与本质安全型火灾探测器配套使用,适用于诸如化工、石油等领域生产过程的场所，以限制危险能量进入具有爆炸性危险气体的环境。

本产品满足GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》、GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》、GB30241.1-2013《齐纳二极管安全栅 第1部分:通用技术条件》、GB30241.2-2013《齐纳二极管安全栅 第2部分:性能评定方法》中有关规定的要求。

该产品经国家防爆电气产品质量监督检验测试中心检验合格并取得防爆合格证书。

输入电压：DC24V

输出电压：DC24V

输出电流：45mA

高输入电压：Um:50V AC/DC

高输出电压：Uo：28V

输出电流：Io:60mA

外部电容：Co:0.05uF

外部电感：Lo:6mH

输出功率：Po:0.42W

环境温度：-20 ~ 40

相对湿度： 95%RH

大气压： 80~110KPa

材质：压铸铝

安装接口：2×G1/2(4") (内螺纹)

外型尺寸：154mm×124mm×40mm 106

防爆标志:Exd IIC T6 Gb

防护等级：IP66

执行标准：GB3836.1-2010、 GB3836.2-2010、 GB3836.4-2010

规格(3种)：DZ8330EX/H；DZ8330EX/K；DZ8330EX/G