

沈阳/福禄克万用表/F17B

产品名称	沈阳/福禄克万用表/F17B
公司名称	沈阳智诚利信仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市文萃路57巷29号
联系电话	024-31569936 13514254170

产品详情

沈阳智诚利信仪器仪表

网址：<http://zclx1718.b2b.youboy.com/>

联系人：王先生

电话：024-23996382 手机：13514254170

传真：024-23996382 QQ：1449403110

沈阳/福禄克万用表/F17B

辽宁沈阳/福禄克F17B万用表

规格型号：Fluke 17B数字万用表

尺寸：180*89*51.5mm

材质：塑料

颜色：机身黑灰色，外套黄色

重量：净重680G

标准配件：表笔，电池，保修卡，

保护套, 说明书, 温度探头

名称	Fluke 15B	Fluke 17B
温度测量	.	.
频率与占空比测量	.	.
相对模式	.	.
基本直流准确度	.	.
4000字显示	.	.
自动与手动量程	.	.
显示保持功能	.	.
二极管测试与蜂鸣	.	.
牢固护套	.	.
IEC1010-1:CAT I1000V,CAT 600V,CAT 300V	.	.
自动关机	.	.
易于更换电池设计	.	.
一年保修	.	.
500小时电池使用时间	.	.

技术指标

Vac	量程	0.1mVto1000V
	最好准确度	± (1.0%+3字)
	频响	40Hzto500Hz
Vdc	量程	0.1mVto1000V
	最好准确度	± (0.5%+3字)
Ohms	量程	0.1 to40M

	最好准确度	$\pm (0.5\%+2\text{字})$
Aac	量程	0.1 μ A to 10A
	最好准确度	$\pm (1.5\%+3\text{字})$
	频响频响频响	40Hz to 200Hz
Adc	量程	0.1 μ A to 10A
	最好准确度	$\pm (1.5\%+3\text{字})$
电容	量程	0.01nF to 100 μ F
	最好准确度	$\pm (2.0\%+5\text{字})$
频率与占空比1	量程	10Hz to 100KHz
	最好准确度	$\pm (0.1\%+3\text{字})$
温度测量1	量程	-55 to 400
	最好准确度	$\pm (2.0\%+1)$

1仅适用于 Fluke 17B

机械和通用技术指标		
尺寸		180mm高 \times 89mm宽 \times 51.5mm长 (带有皮套)
重量		425克