

## 300g长丝无纺土工布 聚酯材质抗拉强度高

产品名称	300g长丝无纺土工布 聚酯材质抗拉强度高
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	2.70/平方米
规格参数	断裂强度:15KN 伸长率:68% 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

### 产品详情

长丝土工布用于长丝土工布层间隔离应用于铁路、公路路基、土石坝和河道整治工程。它主要起到防止不同物料混合、污染和分离的作用。例如，长丝土工布被放置在两种不同的材料之间或相同材料的不同粒径之间，以及土体表面和上部建筑结构之间，以隔离它。长丝土工布用于加固软土地基上的堤坝。长丝土工布总是处于一定的张力下。经过一段时间后，长丝土工布将发生较大变形，影响路堤的稳定性。造成局部破坏，如变形超过其断裂伸长率、长丝土工布断裂等，将彻底破坏大坝。在这种工程中，软土地基加固通常需要5-7年时间。在此期间，长丝土工布的蠕变不能超过设计值。

在恒定外力的拉伸作用下，长丝土工布的应变随时间的延长而增加的现象称为蠕变。在发挥渗滤、排水、隔离作用的工程中，长丝土工布逐步受到恒张力外力作用。因此，长丝土工布的蠕转化特性可作为织物选择的指标。长丝土工布具有增强作用，其蠕变特性对其增强效果有很大影响。

长丝土工布安装施工注意事项：

- 1、长丝土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。
- 2、长丝土工布可以采用工布刀（钩刀）或剪刀进行切割，如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割长丝土工布而对其造成不必要的损坏；
- 3、如采用缝合，缝合线须采用与长丝土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材料。缝合线与长丝土工布应有明显的色差，以便于检查。