

宏盼环保 HPPL017 填料塔 废气净化塔 环保设备加工

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 宏盼环保 HPPL017 填料塔 废气净化塔 环保设备加工 |
| 公司名称 | 江苏宏盼环保科技有限公司 |
| 价格 | 5656.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏盼 型号:hppl017 产地:江苏常州 |
| 公司地址 | 金坛区兴华路20号 |
| 联系电话 | 18115068519 |

产品详情

喷淋塔是一种废气处理设备，在工业废气处理常常能用到这样的废气净化设备。通常处理酸雾废气比较多，因而又称之为酸雾废气塔。但我们的喷淋塔除了可以处理酸雾废气还可以处理其他废气 生活垃圾废气、垃圾燃烧废气或者粉尘。

喷淋塔结构

江苏填料塔厂家,江苏废气净化塔厂家,江苏喷淋塔厂家,江苏酸洗塔厂家

常规喷淋塔结构概括为：一层除雾、两层喷淋、三层填料、四个视窗、五个活接球阀。

除雾层：一般用格栅板隔开，上面置放填料，填料层高度可达500mm。为了提高除雾效能，我司生产的喷淋塔可加装板式除雾器。

喷淋层：喷淋层是由喷淋管和喷嘴组成，根据喷淋塔直径大小，设置喷淋管和喷嘴的密度不同。使用喷嘴，喷雾均匀且流量大不易堵塞。

填料层：填料层是在除雾层和喷淋层之上，置放填料。主要填料有多面空心球、拉西环。喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。

视窗：又称检测口，通常成型的视窗有 500mm和 400mm两种规格。视窗主要作用是观测喷淋塔运行情况以及更换填料、检修喷嘴。

活接球阀：主要是控制循环水的开关。

除此之外，循环水箱也是喷淋塔重要组成部分，水箱可以灵活设置，与喷淋塔塔体连接或者不连接。