

工程塑料合金 建筑滑移MGE 抗磨滑块 滑板

产品名称	工程塑料合金 建筑滑移MGE 抗磨滑块 滑板
公司名称	宣化区桐欽机械加工综合厂
价格	20.00/千克
规格参数	特点:耐磨性、耐冲击、耐腐蚀
公司地址	张家口市宣化区京张奥工业园宣顺大街
联系电话	18364511015 18364511015

产品详情

建筑物滑移MGE滑块的特点：

(1)承载能力大、抗震性能好:能承受较大的稳定载荷。又能承受冲击载荷，当滑块受到冲击负荷时，是柔韧性，

自恢复性强迫(高弹态)能有效的保护运行件和其他机构免受机械损伤。

(2)摩擦系数低:摩擦系数小，且动，静摩擦系数小，不会出现爬行现象，运行平稳。(3)自润滑、免维护:滑块自身有良好的自润滑性能，水可以作为它的润滑剂,也能够干摩擦的条件下正常使用。

(4)耐磨损，抗腐蚀;比其他非金属材料的比磨损率提高了一个数量级，使用寿命大大提高，MG自润滑材料能

抵抗在电场，化学场、力场及酸、碱作用下的各种介质的腐蚀作用，在酸、碱盐水溶液(浓度在5%-25%)中浸泡，

溶胀及溶出均小于0.03%-0.7%。

(5)不剥落、尺寸稳定性好;滑块抗剪能力强，不会产生复合材料、橡胶、塑胶、胶木等材料产品的剥落情况。

滑块吸水率小，与其他非金属相比几乎不吸水，吸水体积变化小，尺寸稳定性能好。

MGE滑块主要应用在水利水电、船舶修造、海洋工程、起重机械、大型桥梁、建筑业、

港口码头机械、化工业、

采矿业。