

绍兴工业提升门厂家垂直提升门厂家

产品名称	绍兴工业提升门厂家垂直提升门厂家
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

提升门有时被称为上下门，当门处于打开位置时，它在车顶下方向上滑动，从而*大化了门开口周围的空间，因此非常受欢迎。坚固、安全且保温效率极高的提升门是大多数工业和商业建筑的理想门解决方案。使用多个面板部分建造，以承受大量使用。关闭时，每个面板密封，以实现*大的绝缘和安全性。透明可视窗可以安装在单个或多个面板中。可提供各种形式的手动或电动自动操作，常规为白色门板，也可定制颜色。损坏的门可以使用更换面板轻松修复。我们可以供应、维护和维修型材门。

面板：

610mm x 40mm厚复合板，采用0.5mm厚热浸镀锌钢制内外饰面板制造，当根据BS 476：第7:1971部分进行测试时，每种板的表面火焰蔓延为1级。这些片材使用密度为40ks/m³的IPU泡沫粘结在一起。面板本身给出的“U”值为0.51 W/m² K，这意味着典型的5000 x 5000宽的门具有0.9 W/m² K的“U”值，并形成了圆形和槽形铰链连接，在面板的整个长度上结合了氯丁橡胶密封，以提供优异的耐候性。80mm面板的典型“U”值为0.24 W/m² K，这意味着典型的5000 x 5000宽的门“U”为0.54 W/m² K。门板的声学值具有25db的单个加权降噪[RW]。标准饰面为两面涂有压花底漆。

提升门是平衡的，以确保门的平稳运行。使用*小的努力。进行的所有平衡弹簧计算都旨在获得门弹簧的*大使用寿命（大多数典型的装载平台的计算周期至少为20000次）。弹簧为高强度螺旋缠绕钢。喷丸处理可提高性能。弹簧安装在钢轴上，由轴承支架支撑，轴承支架包括密封轴承滚子，以确保轴的自由运行。电缆卷筒也安装在弹簧轴上。这些电缆带有飞机质量的电缆，其安全系数为7:1。使用液压机将电缆打圈并型锻，以确保电缆不会从电缆卷筒或将电缆连接到门板底部的支架上分离。弹簧断裂装置和电缆断裂装置作为标准安装在门上，以符合CE标志。

面板选项：

聚酯涂层，适用于各种颜色的外表面。内部RAL 9010。工厂内表面或外表面涂漆，符合BS或RAL颜色。

面板硬件：

滚轮架是可调节的，与中间面板铰链一起是热浸镀锌钢。在侧轨道上运行的滚子是终身密封的，带有尼龙轮胎的自润滑轴承，运行平稳安静，并直接密封到与侧固定角连接的密封件上。这也是预先钻孔的。

导轨：

门轨为镀锌钢“J”型（设计用于使轴承滚子自由轻松运行）。这些轨道安装在镀锌钢侧柱角钢上，通过独特的螺柱焊接系统进行固定，确保对建筑物的*有效密封，因为轨道无需现场调整。所有门上都安装了符合CE标志的电缆断裂装置，我们还提供了可选的防提升支架。

导轨选项：

导轨单独制造，以适应现场条件，同时考虑到门的尺寸、净空高度和屋顶间距。

海豹：

所有提升门均采用全周边密封，以及中间面板密封，为您的门提供*有效的防风雨密封。所有固定面、地板和过梁必须齐平且方正。

其他选项：

我们提供一系列可选的额外功能，包括但不限于双层玻璃窗、主门中的一体式人员门和门安全家具。