AJEPOM美国杜邦127UV 均聚物 耐候 高粘度 抗UV

产品名称	AJEPOM美国杜邦127UV 均聚物 耐候 高粘度 抗UV
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:华东一级经销
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

POM塑料

POM??

????????~???

?????Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

POM??????????????

用途

??

??.

POM???

性能指标	均聚POM		共聚POM	25%GFPOM
相对密度	1.43	1.41	1.61	
吸水率，%	0.25	0.21	—	
成型收缩率，%	1.5～3	1.5～3.5	—	
拉伸强度，MPa	70	62	130	
断裂伸长率，%	40	60	—	
弯曲强度，MPa	90	98	182	
拉伸弹性模量，MPa	3160	2830	8300	
弯曲弹性模量，MPa	2880	2600	7600	
压缩强度，MPa	127	110	—	
剪切强度，MPa	67	54	—	
缺口冲击强度，（J/m）	76	65	86	
洛氏硬度	M94	M81	—	
摩擦因数	—	0.15	—	
疲劳极限，MPa	35	31	—	
热变形温度（1.82MPa），℃	110	124	163	
长期使用温度，℃	80	100	—	
线膨胀系数，(×10K)	7.5	8.5	2.6	
热导率[W/(m·K)]	0.23	0.23	—	
体积电阻率，Ω·cm	10	10	3.8×10	
介电常数（10Hz）	3.8	2.7	—	
介电损耗角正切值（10Hz）	0.005	0.007	—	
介电强度（kV/mm）	20	20	—	
耐电弧，s	220	240	—	