

32寸液晶广告机

产品名称	32寸液晶广告机
公司名称	金众电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区华乐商务中心904
联系电话	027-87288288 15827575617

产品详情

型 号: LY-X32

尺 寸: 32寸

外壳尺寸: 795*485*85mm

机身材料: 五金底壳+铝型材边框

面框装饰: 钢化玻璃

显示面积: 697*392mm

屏幕分辨率: 1366*768

色 彩: 16.7m

对比度: 1000:1

亮 度: 500

背光寿命: 50000h

响应时间: 6ms

可视角度: 175° / 175°

输入电压: 110-240

功 率: 90W

单机版功能简介：

1.驱动1920*1080及其以下的分辨率的LVDS屏，内含强大的音视频处理功能，能输出高质量的画面和音质。两路USB2.0接口，支持高清视频和图片的播放。支持USB之间相互拷贝功能，能方便用户更新文件。

2.菜单语言：中文：设定菜单语言为中文 英文：设定菜单语言为英文

3.重复模式：单曲重复：循环播放同一个文件

4.全部重复：循环播放USB根目录下的文件

5.重复取消：播放完一遍根目录下的文件后，停止播放

6.播放记录：打开带功能，会自动记录播放的文件名和开始播放的时间，还会记录开关机的时间

7.断电记忆：播放时自动记录文件播放的文件和播放的时候，断电开机后接着上次断电的地方继续播放。

8.图片转场模式：设定图片播放时的转场模式。图片播放时间：设定图片刷新的时间

9.滚动字幕：设定是否打开滚动字幕。滚动字幕颜色：设定滚动字幕字体的颜色

10：播放类型：

图片：只播放存储卡根目录下的图片文件

音乐：只播放存储卡根目录下的音乐文件

音画同步：播放图片时带有音乐背景，并且一直重复播放图片和音乐文件

视频：只播放存储卡根目录下的视频文件

全部：播放存储卡根目录下所有能识别的图片音乐和视频文件。

支持网络格式：RMVB、MEPG4、MPEG2、MPEG1、DVD、VCD、MP3、MP4、JPG、DIVX、VOB、DAT、AVI等节目格式

11：显示时钟：把当前的日期和时间显示在屏幕的右上角

12：定时设定：可以设定五段时间

13：插播设定：插播广告（分钟）：该功能设定广告插播的间隔时间，可以设置1-60分钟之间的某个时间，如果不需要插播功能之间选择“关”。插播广告数目：该功能设定每次插播广告的个数，可以选择1-9个，当选定需要插播的个数后，广告文件个数最好为设定个数的整数倍。

14：显示设定

亮度：调节屏的亮度 对比度：调节屏的对比度

色彩：调节屏的色彩饱和度 锐度：调节屏的锐度

背光调节：调节背光电压（0-100），0表示电压最高，100表示电压最低

降噪：设定视频播放时的降噪模式

视频模式：设定播放视频文件的显示比例有4：3，16：9和满屏三种模式

15：文件的自动拷贝

本产品支持把一个USB的文件拷贝到另一个USB中，在需要拷贝的U盘中建立一个文件名为COPY.TXT（大写）的文件，里面可以不用写内容，需要拷贝的文件都放在根目录下，把目标U盘查在板上，在把需要拷贝的U盘插在另一个接口上，就会自动拷贝，拷贝过程中，请别断电。

16：MP3歌词显示:把MP3的歌词文件拷贝到USB中，名字与相应的MP3文件改成一样即可。

17：工厂菜单设置：在停止状态按遥控器的上下左右
进入工厂菜单的设定：菜单语言：设定OSD的显示语言

调节屏参的AB交换功能，只有双排线的屏才能调节该项

Ti Mode：调节屏的Ti Mode 参数 68BIT：调节屏的6位和8位

恢复工厂设定：按确认键恢复一些参数到默认值

软件升级：把升级文件拷贝到USB根目录下，按确认键会弹出一个对话框提示是否升级，按左选择是进行升级，升级过程中请勿断电。 18：一键升级：把升级文件拷贝到U盘根目录下，把U盘插到板上面，然后按住遥控器数字键1，3-5秒后自动进入升级，升级过程大概一分半左右，升级完后机器会自动重起。

19：无USB自动关机：当板上没有接USB的时候,20秒后开始倒计时关机,30秒后无操作自动关机。当进入倒计时后，插如USB或是进入菜单会停止倒计时。

20.可拓展功能

显示台标：用户可先提供一张200*180的BMP文件，可把该图片文件编译进软件，显示在屏幕左上角。分
时音量：不同的时段，可以设置不同的音量 开机LOGO