

索尼BRS-200远程摄像机操作切换台

产品名称	索尼BRS-200远程摄像机操作切换台
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道民乐路粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222-8060 15012657761

产品详情

产品型号	BRS-200
视频格式	高清:HD (1080/59.94i, 1080/50i);标清:SD (480/59.94i, 576/50i)
视频处理	YCbCr 4:2:2, 10比特
视频输入 x 1	高清:HD-SDI 4: BNC;标清:SD-SDI 4: BNC
视频输入 (选配) x 1 x 2	高清:HD-SDI x 4: BNC;DVI-I x 1 (SXGA, WXGA, XGA);模拟复合 x 1: BNC, S-video x 1: 4-芯小型DIN x 3 标清:SD-SDI x 4: BNC;SD-SDI x 4: BNC;模拟复合 x 1: BNC, S-video x 1: 4-芯小型DIN x 3
基准输入	高清:模拟黑电平或三电平同步:BNC, 带环通: BNC;标清:模拟黑电平: BNC, 带环通: BNC
视频输出	高清:HD-SDI (PGM 2, AUX 2): BNC;DVI-I 1 (WUXGA, HDTV, SXGA, WXGA, XGA) x 4 标清:SD-SDI (PGM 2, AUX 2): BNC;DVI-I 1 (SXGA, WXGA, XGA)
视频输出 (选配)	高清:DVI-I x 1 (WUXGA, HDTV, SXGA, WXGA, XGA) x 4;标清:DVI-I x 1 (SXGA, WXGA, XGA)
基准输出	高清:模拟黑电平或三电平同步: BNC;标清:模拟黑电平: BNC
效果	转换: 裁剪, 混合, 划像 (消隐, 自动)
DSK	色度键, 亮度键, 线性键 (分屏)
遥控接口	RS-422 x 1: D-sub 9芯 (用于通过外部设备对切换台进行控制)
GPI/TALLY 输出	12 个端口 (输入/输出可选), D-sub 15芯 x 1
VISCA摄像机控制接口	VISCA RS-232C x 1: 小型DIN 8芯, VISCA RS-422 x 1: 5芯接触接口 (用于BRC系列摄像机控制)
网络接口	100BASE-T: RJ-45 (用于传输静止画面, 快照数据, 以及摄像机预设位置)
电源规格	AC 100到 240 V, 50/60 Hz

功耗	RP: 85 W (不带选购板), 135 W (带选购板), CP: 15 W
操作温度	5 到40度
尺寸	RP: 430 x 44 x 430 mm (不包括突出部分) CP: 424 x 70 x 222 mm (不包括突出部分)
重量	RP: 7.5 kg (不带选购板), 8.0 kg (带选购板)CP: 4.3 kg

主营高清、标清视频会议摄像机，包括索尼品牌系列产品，如EVI、BRC系列EVI-D70P、EVI-HD1、EVI-HD3V、EVI-HD7V、BRC-300P、BRC-Z330、BRC-H700、BRC-Z700等，经营索尼原装机芯及控制键盘等等产品；同时自主生产国产高清、标清视频会议摄像机，如PUS-HD5、PUS-HD20、PUS-HD1、PUS-D70P等等。更多产品信息，可随时联系我们，也可登陆公司网站查询：<http://www.szpuas.com/index.asp>