

西门子人机界面代理供应

产品名称	西门子人机界面代理供应
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3400.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子人机界面代理供应

3SF1, 注塑外壳

型号

-1BA1:自按钮头 1 个常闭触点上的 ASIsafe 通道 1 以及自电磁线圈 1 个常闭触点上的通道 2

-1BA3 : 自执行元件常闭触点上的 ASIsafe 通道 1 以及自执行元件第二个常闭触点上的通道 2

-1BA4 : 自按钮头 2 个常闭触点 (2 通道) 上的 ASIsafe 通道 1 以及自电磁线圈 1 个常闭触点上的通道 2。因为在开关中已分析两个按钮头触点的偏差，行程开关将按钮头信息传送到一个传输通道。

在需要对设备进行可靠诊断和快速重启的场合，如果有多个保护门锁销，也建议使用 3SF13241S.211BA4 安全开关。

将从电磁线圈收到响应。

电磁线圈解锁后门不打开。

与 ET 200SP FCM AS-i Safety ST 模块结合使用时，可达到安全等级 SIL 2 (IEC 62061/IEC 61508) 或 PL d (ISO 13849-1)。它们符合标准 EN ISO 14119。通过 TV 认证。

特性

缓动触点

5 个方位角

电磁线圈：额定工作电压 24 V DC

1 300 N 锁紧力

防护等级 IP66/IP67、IP69

带 4 个 24 V DC LED 的状态显示屏：

LED 1：AS-i

LED 2：故障

LED 3：FIN1

LED 4：FIN2

M12 装置接头

各型号的比较

安全开关类型

触点

按钮头/电磁线圈

可达到的安全等级

诊断

来自电磁线圈的反馈

重合闸条件

在磁体解锁后（取决于评估的类型）

3SF1324-1S.21-1BA1

1 NC/1 NC

1 NC/1 NC

3SF1324-1S.21-1BA3

2 NC/--

3SF1324-1S.21-1BA4
3SF1324-1S.21-1BK4 (IP69)

2 NC/1 NC

[3SF1324-1SF21-1BK4](#)

安全位置开关 带有闭合装置 合型力 1300 N 5
个接近方向 塑料外壳, M12 插头 ASIsafe 集成
高防护等级 IP69, IEC 60529 通道 1=执行器 2NC 按照
2v2 评估原理 通道 2=磁铁 1NC 弹簧锁定
前面逃生解锁装置 磁电压 24 V DC/AC 监视执行器
2NC/1NO 监视磁铁 2NC/1NO 合适的分离式 执行器
3SE5000-0AV0 必须 独立订货

西门子人机界面代理供应

西门子人机界面代理供应