

新款大泽动力230A柴油发电电焊机一体机

产品名称	新款大泽动力230A柴油发电电焊机一体机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 工作时间:8-12h 结构类型::开架 手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

新款大泽动力230A柴油发电电焊机一体机

柴油机寿命的长短不仅要做好平时的科学正规的保养，平时正确使用也有很大关系。在运行负载前应好以下准备：

- 1、机油液位在规定刻度线内，启动后机油压力不要低于0.2MPA。
- 2、简单也很重要的环节，油箱内有足够量的柴油供发电机组负载运行。
- 3、发电设备空气开关分合自如灵活，空气开关容量应接近电流大小并有效保护。
- 4、启动成功后空载电压400V，频率50HZ，三相电压平衡无大偏差。电压偏离400V太大，频率低于47HZ或者高于52HZ应对机组进行检查维修方可进行负载运行。
- 5、散热器内冷却液应在饱和状态，冷却液的温度在60摄氏以上可以合闸带负载，运行负载应该从小负载慢慢增加规律操作。
- 6、发动机空滤污染警示标志应为绿色，如果显示红色在运行负载前更换新空滤芯。
- 7、整机有牢靠有效接地，电缆连接正确牢靠无破皮现象。

做好上述几项准备，相信就能够把握住柴油发电机组的运行时间了，减少设备的耗损。

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

长宽高：755*510*700 (mm)

净重：120/130 (kg)

不要让集电环受潮，集电环湿气过重的话，会使发电机短路，我们在使用集电环的时候要检查集电环运转时的声音，是否有噪音和振动，定子和转子是不是相互摩擦了，如有摩擦我们要及时去处理，集电环的环境在不过四十度中运行，电压要稳定，不能负荷运行，只有正确使用了集电环，才能使它的寿命更长些，维护集电环的时候，我们可以使用油石和砂纸进行打磨，集电环电刷和刷架要保持一定的距离，但间隙也不要过大，过大了会有振动和噪音，还会泛起火花来，间隙过小也不行，可能造成电刷卡在刷架中，弹簧无法压紧电刷。我们要严格按照使用说明书上的来对集电环进行操作，且不可违规进行操作。

柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

柴油发电机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

柴油发电机组的选择

选购柴油发电机组要注意发电机与励磁方式

柴油发电机组的自动化功能的选择 上海大泽动力的柴油发电机组有电启动和手启动，单相和单相三相两用，还有全自动柴油发电机大功率柴油发电机组还自带有拖车，方便您在户外施工的时候能到户跑。