

常熟冷水机常熟冷水机性价比高

产品名称	常熟冷水机常熟冷水机性价比高
公司名称	苏州奥天诚机械有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	
公司地址	昆山五联路
联系电话	0512-55198536 15850384811

产品详情

[苏州工业冷水机](#)从制冷方式上可分为两大类：[风冷式冷水机](#)和[水冷式冷水机](#)

，两者最大的区别就是冷却方式不同，在结构上，他们的冷凝器也不同，分别为壳管式和翅片式。水冷式冷水机必须依靠冷却水塔工作，风冷式的则用自身自带的风扇进行冷却，对环境有所要求：例如通风，湿度，温度不能高40°C，空气酸碱值等等。在技术上，水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h；在价格上，水冷要比风冷低得多。[苏州奥天诚机械有限公司](#)

主营：工业冷水机、工业冰水机、工业制冷机、工业冷却机、工业冻水机，工业冷油机、工业冷风机、模具恒温机、水冷式冷水机：水冷式工业冷水机，水冷式激光冷水机，水冷式电镀冷水机，水冷式低温冷水机，水冷式螺杆机组，水源热泵机组。

风冷式冷水机：

[风冷式工业冷水机](#)，[风冷式激光冷水机](#)，[风冷式电镀冷水机](#)，[风冷式低温冷水机](#)，[风冷式螺杆机组](#)，[风冷热泵机组](#)。

苏州工业冷水机配置及参数：名称 苏州工业冷水机 型号 RO-3A

冷冻能力(Kcal/h) 7216 冷冻水流量m³/h 1.44 冷却风量m³/h 3000 制冷剂品名 R22

水箱容量m³/h 0.038 温控范围() 5-常温 压缩机输入功率(KW) 2.25

水泵输入功率0.75KW；扬程：20米，台湾源立牌 进出水管径 1" 电源 3N-380V/50HZ

外形尺寸(长×宽×高)mm 945×565×1365 重量 (KG) 130 配置说明：1、日本三洋缩机；

2、304不锈钢膨胀水箱；3、台湾邦普微电脑控制器；4、LG交流接触器, LG热继电器，正泰相位制；

5、台湾富国高低压带油压力表；日本鹭宫高低压压力制 6、毛细管节流装置, 美国艾柯干燥过滤器；

7、翅片式冷凝器, 不锈钢板式蒸发器；8、水泵: 台湾源立泵或南方不锈钢特种泵。

保护装置：1、缺相逆相保护装置；2、电机过载保护装置；

3、高低压压力保护装置；4、缺水自动报警装置；5、温度过低, 防结冰保护装置

苏州工业冷水机产品介绍如下：苏州工业冷水机之一：水冷式冷水机

水冷式冷水机产品特点：本系列 [冷水机](#)、[冰水机](#)、[冻水机](#)、[冷却机](#)、[冷冻机](#)

均采用多机联用技术, 使得冷水机性能更佳。1、性能稳定：采用多个压缩机并联使用，每个压缩机自带一个独立的制冷回路，即蒸发器、冷凝器也完全独立；所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥，逐个开、关机，相互之间绝不会相互干扰，加上该品牌机全部采用原装正品制作，单机故障率极低，综合以上原因，可以保证该系列机有着高度稳定的性能，在长年连续运行情况下之首选，而无需再购其它备用机。2、省电节能：采用多个中小功率压缩机并联使用，开、关机时对电网的干扰极小，随着负荷的变化，机组便自动确定开机的数量，保证开启的压缩机处于最佳工作状态，从而有效节约电能。3、使用寿命长：蒸发器、冷凝器设计非常合理，并且置于压缩机上方，在整个运行过程中，绝大部分油始终停

留在压缩机内，保证压缩机的良好润滑。4、适用范围：塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗；大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调，塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温，医疗储存等行业。[苏州工业冷水机](#)售后服务网络：为了满足广大客户为了更加快捷满足广大顾客的咨询及售后服务，近年来分别在天津、北京、上海、浙江、福建、青岛、成都、重庆等地区设立了办事处。并为各大知名企业提供完善的售后服务。如：华为集团、富士康、创维、美的、比亚迪、格兰仕、亿纬锂能、大族激光、伊利牛奶、蓝光巧村姑食品、超普电镀、北人印刷、方大碳素、野风化工、万兴汽车零部件、甘谷油墨、梧州制药集团、中铁集团、宏越摩托车配件、银通玻璃、信浓马达等各个行业客户提供了优质的产品和服务。