

养殖水帘墙 蜂窝水帘纸 工业车间铝合金水帘组装使用

产品名称	养殖水帘墙 蜂窝水帘纸 工业车间铝合金水帘组装使用
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	49.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

水帘降温原理：

湿帘（水帘）降温[2] 主要利用水蒸发过程中水吸收空气中的热量，使空气温度下降的物理学原理。在实际中与负压风机配套使用，湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气，产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15℃，并不断的引入室内进行防暑降温。

水帘降温工程项目关键是在温帘纸内进行的。在波浪纹状的化学纤维纸表层有层薄的收缩水，当户外的空气干燥空气被离心风机吸脂空过湿帘纸时，收缩水中的水就会消化吸收空气中的发热量接着挥发，带去绝大多数汽化热，促使历经湿帘纸的空气温度减少，历经那样处理后的清凉潮湿空气进到房间内。与房间内的热空气混和以后，接着根据离心风机排出来户外。

水帘降温工程项目水阀是处在开与关的情况，循环泵不断把不锈钢水槽内的水经其滤网过滤后泵入，并根据充压功效把泵入的水经撒水管匀称地洒在湿帘(就是说称之为“波浪纹化学纤维叠合物”)上，当户外空气经导扇叶根据湿帘时，在湿帘上与水开展充足湿热互换，户外空气因丧失显热而降温增湿，终取得的超低温湿空气由低噪声轴流式风机充压送进房间内，开展通风换气。养殖水帘墙 蜂窝水帘纸 工业车间铝合金水帘组装使用

风机湿帘控制器具有标准通讯接口，可以与环境控制系统、互联网控制系统等组网配套使用，也可独立作为环境控制器，对环境温度、湿度等各项参数进行监测、控制。风机湿帘控制器功能有哪些呢？

- 1、功率小于1W的低能耗产品，继电器输出功率大30W。
 - 2、风机湿帘控制器温度范围0-50 。
 - 3、根据温度风机湿帘控制器自动控制三速风机的风速。
 - 4、风机湿帘控制器分为舒服模式/节能模式。
 - 5、用户参数和控制参数设置。
 - 6、允许改变设定点，风速和运行模式。
 - 7、允许改变加热/制冷和运行时间程序。
 - 8、显示内同用户可选择。
 - 9、风机湿帘控制器可选择断电后再恢复供电的运行模式。
- 养殖水帘墙 蜂窝水帘纸
工业车间铝合金水帘组装使用