

低温锡膏储存冰箱（恒温冷藏箱）

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 低温锡膏储存冰箱（恒温冷藏箱） |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212 |

产品详情

低温锡膏储存冰箱（恒温冷藏箱）简单介绍由于SMT贴片红胶受温度影响用本身粘度，流动性，润湿等这些特性，所以贴片红胶要有一定的使用条件和规范的管理。1)点胶红胶要有特定编号，根据进料数量、日期、种类来编号。2)要放在2~8 的冰箱中保存，防止由于温度变化，影响特性。3)其回温要求在室温下回温4小时，按先进先出的顺序使用。4)对于点胶作业，胶管红胶要脱泡，对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存，旧胶与新胶不能混用。5)要准确地填写回温记录表，回温人及回温时间，使用者需确认回温OK后方可使用。通常，红胶不可使用过期的。

低温锡膏储存冰箱（恒温冷藏箱）特征自成立以来秉承“德敬人、以诚立人”的企业宗旨，恪守“科学管理、技术创新、质量创优、服务至诚的经营理念，形成了以“质量求生存、信誉求发展，管理求效益”的兴企思路，福意联愿与社会各界朋友广泛联系、真诚合作、共同发展

【功能特点】1、内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调。2、微电脑温度控制系统：可根据情况选择制冷、加热功能。3、ptc加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好。4、采用风道设计，强制风循环，箱内温度均匀稳定。5、箱体内部2个精密温度传感器，温控均匀。6、多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7、三层高强度玻璃，按键设计，操作方便简单。8、品牌压缩机，运转平衡，充分保证整机性能。9、箱体采用钢板加工成型，造型美观大方，操作简便。10、产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能。（根据机型）。

无铅锡条与有铅锡条都会产生锡渣的原因是什么？不管是无铅锡条还是有铅锡条，在焊接作业过程中都会产生焊锡渣，这是很正常的氧化现象。就算是成品的无铅锡条或有铅锡条，如果未封箱长时间暴露在空气中也会一样的发生氧化现象，使锡条的表面光泽变暗，如果用手或白纸去拭擦锡条的表面，手上或白纸上将会看到黑色粉末，这就是锡条与空气发生氧化反应的产物,又称锡灰或焊锡渣。是什么原因产生焊锡渣的呢？有没有可控制的方案呢？ 低温锡膏储存冰箱（恒温冷藏箱）本信息由北京福意电器有限公司提供，请您放心选择，向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，我们有充足的货源

，接到客户订单，一般1-3日内发货；多年的售后团队，一对一的贴心服务！

TB8：在方式3中，TB8是发送机要发送的第9位数据。在多机通信中它代表传输的地址或数据，TB8=0为数据，TB8=1时为地址。RB8：在方式3中，RB8是接收机接收到的第9位数据，该数据正好来自发送机的TB8，从而识别接收到的数据特征。TI：串行口发送中断请求标志。当CPU发送完一串行数据后，此时SBUF寄存器为空，硬件使TI置1，请求中断。CPU响应中断后，由软件对TI清零。RI：串行口接收中断请求标志。