

# 快干胶水0-5度保存箱（AP5100）

产品名称	快干胶水0-5度保存箱（AP5100）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

快干胶水0-5度保存箱（AP5100）简单介绍波峰焊参数的设计：（1）助焊剂系统：发泡风量或助焊剂喷射压力要根据助焊剂接触PCB底面的情况确定：助焊剂喷涂量要求在印制板底部有均匀而薄薄的一层，助焊剂涂覆方式有涂刷发泡和定量喷射两种。A 采用涂覆和发泡方式必须控制助焊剂的比重，助焊剂的比重一般控制在0.8-0.83之间。B采用定量喷射方式时，焊剂是密闭在容器内的，不会挥发、不会吸收空气中的水分、不会被污染，因此焊剂成分能保持不变。关键要求喷头能控制喷雾量，应经常清理喷头，喷射孔不能堵。

快干胶水0-5度保存箱（AP5100）特征北京福意联是一家专注于恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的高科技公司，我们依托团队在生命科学和化学分析仪器行业的专业背景以及在材料系统筛选和加工制造及质量管理领域丰富的经验，致力于为目标地域的用户提供\*\*\*\*的恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备

1.微电脑控制，数字温度显示，温度可以每一度恒温调节。2.风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 。3.智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。4.PTC加热技术，加热温定，均匀制冷恒温效果好。5，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。6，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果好。7，三层高强度中空玻璃，易于观察。8，适合高温高湿地区，外门防凝露技术（根据机型）。9.安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全。10，嵌入式设计，箱体钢板喷涂工艺。

锡膏塌陷与粘附性锡膏印刷后,在一定温度和湿度条件下,由于重力和表面张力的作用,导致图形塌陷并从\*初边界向外界扩展。这种塌陷会引起锡膏的流溢,导致焊点桥接缺陷。锡膏的流变特性应该保证锡膏在印刷后和回流焊的预热期间尽量保持原印刷形状。快干胶水0-5度保存箱（AP5100）当您进入福意联产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联所有员工向您表示深深的感谢!感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。

向SMD48（双字）写入所希望的初始值（若写入0，则清除）。向SMD52（双字）写入所希望的预置值。为了捕获当前值（CV）等于预置值（PV）中断事件，编写中断子程序，并CV=PV中断事件（事件号13）调用该中断子程序。为了捕获外部复位事件，编写中断子程序，并外部复位中断事件（事件号15）调用该中断子程序。执行全局中断允许指令（ENI）来允许HSC1中断。9.执行HSC指令，使S7--200对HSC1编程。