

电子厂用锡膏回温箱（锡膏缓温箱）

产品名称	电子厂用锡膏回温箱（锡膏缓温箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

电子厂用锡膏回温箱（锡膏缓温箱）简单介绍锡膏的使用方法：施加锡膏的方法有三种：滴涂式(即注射式，滴涂式又分为手工操作和机器制作)、丝网印刷和金属模板印刷。各种使用方法的注意事项如下：1、手工滴涂法 用于极小批量生产，或新产品的模型样机和性能样机的研制阶段，以及生产过程中修补、换元器件等。2、丝网印刷 用于元器件焊盘间距较大，组装密度不高的中小批量生产中。3、金属模板印刷 用于大批量生产以及组装密度大，有多引线窄间距元器件的产品。4、金属模板印刷的质量比较好，模板使用寿命长，因此一般应优先采用金属模板印刷工艺，也就是我们常说的SMT钢网印刷，贴片工艺。

电子厂用锡膏回温箱（锡膏缓温箱）特征福意联企业坚持品牌发展战略，保持公司核心竞争力，福意联人将继续以坚持以品质和性价比的产品为广大客户排忧解难，以售后服务为广大使用用户做好坚实的产品保障；企业通过了科学的质量管理体系认证，并依靠国内、国外市场需求信息，不断推出新品种，把量的产品奉献给广大用户，公司热忱欢迎新老客户洽谈业务，共谋发展

上、下限温度设定及超温报警功能，有效确保箱内物品安全；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；温度控制精度高，温度偏差小，恒温温度波动小于正负1度（±1，正负1，正负一度）；内壁不结霜，蒸发器也具有自动防霜功能，长期连续运行亦可确保致冷效果和温度稳定性，永远不需升温化霜或停机除霜，适合长期保存；开门时风扇自动停转以防止冷气散失，关门后风扇自动恢复运转以确保温度均匀。*****售后服务承诺：整机保修一年，终身维护*****

1、温度对锡膏的影响。实验证明，温度升高，锡膏的黏度会变低。2、黏度变低会造成以下不良：A黏度降低会造成积压扩散，印刷时锡膏往旁边扩散而桥接；B、黏度变低会造成坍塌，印出锡膏块因保持力不够，坍塌而桥接，这个现象一般会发生在印刷过程后（泥石流）；C、黏度变低会造残缺、脱模不良、塞孔、成型差。由此可见，温度对湿膏黏度的影响很大，直接影响到产品的核心品质，因此在印刷前锡膏的保存温度是非常重要的。 电子厂用锡膏回温箱（锡膏缓温箱）北京福意电器有限公司为您

提供合适的产品和便捷的服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，请您放心选购！

Plc与一些支持通信设置进行的通信控制，如变频器、伺服、传感器等设备。PLC输入输出分类另外，我们的plc要想全部控制这些外围设备，光靠基本单元是不够的，还需要额外的扩展模块，如下图的选型组合，基本单元是FX3g-40mt,控制模拟量的输出需要DA模块如FX2N-4DA,采集传感器模拟量信号的AD模块如FX3U-4AD，通信有两个通道，通道1通过FX3G-CNV-ADP连接一个FX3U-485ADP通信适配器,通道2连接的是FX3G-485BD的通信板。