

煤场、厂房管道通风玻璃钢风机|玻璃钢风机专业生产厂家

产品名称	煤场、厂房管道通风玻璃钢风机 玻璃钢风机专业生产厂家
公司名称	枣强县连盛玻璃钢厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县朝辉街168号
联系电话	86-03188233334 18603181633

产品详情

供应煤场、厂房管道通风玻璃钢风机|玻璃钢风机专业生产厂家 玻璃钢轴流式风机：* T35-11型玻璃钢轴流风机 风机简介：FT35-11型轴流风机，是替代30K4、T30、T40等一些老产品的理想风机，效率提高到89.5%，噪声比（A）级降低3.6dB。该风机是国家机械委推广使用的一种高效低压通风机，该风机耗电量低，噪音小，并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房、机械制造、化工、印染、电镀、医药等行业，影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑，若将风壳去掉；亦可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中的全压。风机的型式：T35型轴流风机，依叶轮直径大小分为No2.8、3.15、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2共十三种机号，第一种机号的叶片数都为4片，叶片又可装成15° 20° 25° 30° 35°、等五种角度。因此，每一机号由于叶片安装角度的大小，主轴转速快慢不同，风机的风压，风量及所消耗的功率也不同。传动方式：选用各极电动机，与叶轮直接联接，机体外壳制成圆筒状，旋转方向为顺时针方向（由电动机方向观察）风机使用说明：采用FT35-11型轴流风机，如需在出风口连接管道时，必须考虑与管道的连接方式，以减少风机动压在接管段因扩散造成的损失。当管道直径大于风机风筒的倍数，小于1.5倍而管长度小于管道内径5 - 8倍时可不装扩散器。当风道直径大于风机风筒直径1.5倍时应安装扩散器。若用在较长的排气管道内，风机间的串连安装可增加风压，但两台风机不可相隔过远。在安装时检查各部位连接是否牢固，并经试转后无相碰之处方可正式使用，并经常注意风机有无异常声音，发现不正常情况应及时检修。 * BT35-11型防爆阻燃轴流风机 * BZ-T30K4-11型轴流风机 * GD30K2-12型轴流风机

GD30K2-12型轴流通风机，是在FBZ-11型的基础上参考设计的。其最大特点是：（1）电动机装在风筒上部，三角皮带传动，可适当调节中心距，传动组固定在风筒中央密封筒内与介质隔离，因此可输送潮湿的气体以及有害于电机的气体。（2）可以用改变转数的方法，达到改变流量，风压的目的。如果需要输送含有腐蚀性、易燃性的气体，可订货时提出要求。 * FZ50型玻璃钢轴流风机 FT401型轴流风机 FT401(T40-11)型轴流风机系在原T30型的基础上进行改进设计的，空气效率从原来的69%提高到84%，是一种结构简单、噪声小的低压轴流风机。可作厂房、仓库、办公室、住宅通风换气或加温暖气散热之用。若将风壳去掉，亦可用作自由风扇。也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中的全压。FT401型轴流通风机适合输送水蒸气及腐蚀性气体，其温度不得超过60℃，超过此温度时，定货请说明。以便选用新型材料。