钢丝铠装耐火电力电缆NHYJV42

产品名称	钢丝铠装耐火电力电缆NHYJV42
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	12.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

钢丝铠装耐火电力电缆NHYJV42 NA-YJV/NB-YJV 交联聚绝缘聚氯护套A(B)类耐火电力电缆
可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 本公司生产的耐火型电力电缆为额定电压0.6/1KV铜芯电缆，还可以生产低烟无卤耐火电力电缆、高阻燃隔氧层耐火电力电缆，其耐火性能符合GB/T12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》。因此，耐火系列电力电缆的整体性能优良可靠。防火电缆的阻水性能符合IEC502-2规定。 耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。我国国家标准GB12666.6（等同IEC331）将耐火试验分A、B两种级别，A级火焰温度950~1000℃，持续供火时间90min，B级火焰温度750~800℃，持续供火时间90 min，整个试验期间，试样应承受产品规定的额定电压值。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方，例如，消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。
缆芯外用铝箔绕包，而后再绕包一层聚酯膜，在外有一层铜丝编织 （ 铜丝不镀锡），MHYVP（1×21×42×23×24×25×26×28×210×2?）×7/030、7/037、7/043、7/052聚绝缘聚 护套煤矿用信号电缆，可用于固定敷设，二、执行标准：《煤矿用阻燃通信电缆》及企业标准Q/JG，不仅的聚
绝缘和交联聚绝缘阻燃动力电缆能达到GB/T126665《成束动力电缆燃烧试验方法》中A类，电力电缆层15KV及以上的电力电缆一般都有导体 层和绝缘 层。导
线：铜线直径为、0．40、O．50、O．60、0．70、O．80、O．90mm。 用途：耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方，例如，消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。NHB—VV适用范围：固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。电缆导体长期工作温度不超过+70℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍。 ZR-BPYJVP3交联聚绝缘聚 护套铝聚酯复合膜绕包 变频电力电缆，阻燃电缆：由于电缆线路起火带来的危害促使****都把电缆的阻燃性放到日益重要的位置上。我公司生产阻燃电缆见表1—2，适用于交流额定电压U0/U=450/750V供电，监控等回路中低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套：70℃；无卤低烟阻燃绝缘和护套：90℃和125℃两种，3 环境温度：（1）阻燃聚
绝缘和护套：固定敷设-40℃；非固定敷设-15℃；（2） 塑料绝缘和护套：固定敷设-60℃；非固定敷设-20℃；4电缆安全敷设温度不应低于0℃，您的信任－－我们合作之基石。 产品特点及用途:本产品具有较高的耐火性能，经受火焰直接燃烧下，在一定的时间内不发生短路和短路故障，因此，在火灾发生时，有利于减少损失，低烟无卤型电缆属于环保电缆，尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业产品执行标准 Q/HHTZH009.2 耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331) 1.

交流额定电压：U0/U 0.6/1KV 2.　长期工作温度：阻燃聚氯绝缘和护套70°C和105°C
氟塑料绝缘和护套200°C和260°C 交联聚绝缘90°C 低烟无卤阻燃聚烯烃70°C
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90°C和120°C 3.
环境温度：阻燃聚氯护套：固定敷设-40°C，非固定敷设-15°C
氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60°C；非固定敷设-20°C4.　耐火特性： 符合IEC331规定
火焰温度750°C、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流 符合GB12666.6-A类
火焰温度950-1000°C、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流 符合GB12666.6-B类
火焰温度750-800°C、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流 5.　电缆安装敷设温度不低于0°C
6. 敷设推荐的允许弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍 铠装电缆不小于电缆外径12倍
氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍

主传输电缆。监测电缆。 监控电缆低碳镀锡钢丝 线MHYVMHYV（1-10对）MHY（5-100对）MHYA对）MHY对）MHYVP(2-10对)MHYVRP（2，变频器与变频电机与电缆均需采用对称电缆结构，对称电缆结构有3芯和3＋3芯两种，3＋3芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯（中性线芯）分解为三个截面较小的绝缘线芯，对于6／10千伏变频电机专用电缆，该电缆结构与6／10千伏普通电力电缆有所不同，HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层。 铜带电缆|金属电缆|耐火计算机电缆1、产品标准 ：企业标准 2、适用范围本产品适用于在火灾中要求电线电缆在着火的情况下仍然能够保持一定时间继续过行，为灭火提供保证，减少损失，广泛用于发电、冶金、石油、石化、化工、罗马纺、等工矿企业集散系统，电子计算机系；统、自动化系统的型号传输检测仪器、仪表连接用。3、使用特性：额定电压U0/U：450/750V及以下。 NH-KYJVP
交联聚绝缘阻燃聚氯护套铜丝编织耐火控制电缆。