

施工升降机传动机构

产品名称	施工升降机传动机构
公司名称	上海睿标机电设备有限公司
价格	20500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1804-1806室
联系电话	021-34716936 18016010686

产品详情

施工升降机用传动机构由盘式制动三相异步电动机,平面二次包络环面蜗杆/环面砂轮包络蜗杆减速器和防坠安全器组成的传动机构是施工升降机核心的驱动和安全装置总成,根据用户需要可设计成为单传动、双传动和三传动,适用于SCD系列重施工升降机、SC系列无对重施工升降机、SCT轻型多用途施工升降机、SCQ系列倾斜式施工升降等不同机型、不同载荷、不同吊笼数和不同结构型式的施工升降机.该产品从提供品种和数量方面始终保持行业领先地位,部分产品配套后远销国外. SC型施工升降机传动机构由施工升降机电机用YZEJ132M - 4起重用盘式制动三相异步电动机,施工升降机用圆环面砂轮包络成型JWZC1型减速机和SAJ型防坠安全器三个部分组成,根据用户需要设计制造成二传动和三传动的型式及不同要求的安装尺寸,是施工升降机核心的驱动和安全装置。适用于SCD型有对重的施工升降机、SC型无对重的施工升降机、SCT型轻型多用途施工升降机、SCQ型倾斜式施工升降机等不同机型,不同载重量,不同吊笼数和不同结构型式的施工升降机。欢迎来人、来电订购本公司生产的不同产品。

技术参数表：

配件适用对象：升降机

是否提供加工定制：是

型号：RB-g72

产品名称	驱动方式	配置
驱动机构	2驱	张江电机, 华盛昌减速机
驱动机构	3驱	张江电机, 华盛昌减速机

SC型施工升降机传动机构主要性能参数

项目	减速器输出转速	减速器输出转矩	单个电动机功率	防坠安全器制动力矩
单位	r/min	N.m	KW	N.m
参数	100	1000	10.5	2600

电动机(单个):	额定输出功率:11KW 额定转速:1400r/min 额定制动力矩:120N.M
减速器(单个):	额定输出转矩:1000N.M 速比:14/16 效率:89%
防坠安全器:	额定制动载荷:30kn 额定动作速度:1.2 m/s 制动距离:0.15~1.40m