

改性沥青加温储存罐

产品名称	改性沥青加温储存罐
公司名称	武城县睿宸筑路设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:睿宸筑路设备 型号:RC-50T 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县城区向阳路与文化街交汇处北200米路西（注册地址）
联系电话	16688099116

产品详情

改性沥青加温罐就是在普通沥青罐的基础上，增加了立式搅拌器，我公司50吨卧式沥青罐安装了3台7.5千瓦立式搅拌器对改性沥青进行搅拌，确保搅拌均匀，无死角，防止改性沥青中的改性剂发生离析现象。每天搅拌2-3次，每次搅拌2小时左右。另外因为改性沥青温度要求较高，所以我公司对改性沥青罐罐内增加了加热管的米数，50吨改性沥青罐罐内导热油加热管达到了400米，改性沥青加温快，缩短了加温时间，大大提高了工作效率。

卧式，整体式新型高效节能沥青加热罐是为道路施工和养护单位设计的燃煤直热式沥青加温储存装置。该设备针对道路交通施工中沥青加温速度慢、能耗高、易老化、污染重等急待解决的问题，从使用单位的要求出发，一改传统的设计流程，采用在沥青储存罐内对高温区进行相对封闭、高温部分进行蓄热式主动保温、热能高度集中分级利用和提高热效率等措施。实现了沥青的加热与预热，高温沥青的产出与预热沥青的补充在封闭状态下等量、同步、自动进行。大大缩短了升温时间，节约能源，杜绝了沥青的老化，减少了操作程序，降低了设备投资和沥青的生产成本。

该设备构思新颖、性能稳定、操作简单，具有高度的安全性，广泛的使用性，是现行沥青加热设备的理想换代品。适用于交通、公路、市政、拌和站及沥青厂等行业，深受广大用户好评。

产品规格有：卧式SY10T、20T、30T、50T、80T、100T等。立式SY200T、300T、500T、800T、1000T、1500T、2000T、2500T等。可根据用户需要设计任何储量。

