

德国阳光蓄电池A412/50A 免维护12V50AH直流屏UPS电池

产品名称	德国阳光蓄电池A412/50A 免维护12V50AH直流屏UPS电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A412/50A 规格:12V50AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

早在1957年，阳光公司就发明了胶状电解质的全密封阀控式铅酸蓄电池，并获得全球性技术专利，专利号为：1194015。目前阳光公司在世界胶体电池行业仍处于地位。胶体电池是目前世界上各项性能优越的阀控式铅酸蓄电池，这种电池除具备一铅酸蓄电池的优点外，还具备以下其它电池无法比拟的优点：

- 1、 电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。
- 2、 由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 3、 酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
- 4、 电池极板采用无铈合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。
- 5、 超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。
- 6、 凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围宽。
- 7、 采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加安全可靠。
- 8、 采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封（德国阳光公司专利），保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

产品参数

型号

防火等级

电压 V

C10 1.8 VpC 20 Ah

长 mm

宽 mm

高 mm

A412/5.5 SR

UL94 HB

12

5.5

152

66

98

A412/8.5 SR

UL94 HB

12

8.5

152

98

A412/12 SR

12

181

76

156

A412/20 G5

20

167

176

126

A412/32 G6

32

210

175

A412/32 F10

A412/50 G6

50

278

190

A412/50 A

A412/50 F10

196

A412/65 G6

65

353

A412/65 F10

220

A412/85 F10

85

204

244

276

A412/90 A

90

284

267

230

A412/90 F10

237

A412/100 A

100

513

189

223

A412/100 F10

A412/120 A

120

A412/120 F10

A406/165 A

6

165

275

A406/165 F10

282

A412/180 F10

180

518

274

A412/180 A

238

型号

防火等级

电压 V

C20 1.75 VpC 20 Ah

长 mm

宽 mm

高 mm

约重 kg

A512/200 A

UL94 HB

12

200

518

274

238

70.0

A512/140 A

140

513

223

48.0

A512/120 A

120

189

41.0

A512/115 A

115

286

269

230

40.0

A512/85 A *

85

330

171

236

31.0

A512/65 G6

65

353

175

190

24.4

A512/65 A

A512/60 G6

60

278

21.8

A512/60 A

A512/55 A

55

261

135

19.0

A512/40 G6*

40

210

14.6

A512/40 A*

14.5

A512/30 G6*

30

197

132

180

11.1

A512/25 G5*

25

167

176

126

9.6

A512/16 G5*

16

181

76

6.0

A506/10 S*

6

10

152

51

98

2.1

A502/10 S

2

53

0.7

A512/10 S*

4.0

A512/6.5 S

6.5

66

2.6

A506/6.5 S

35

1.3

A506/4.2 S

4.2

52

62

102

0.9

A512/3.5 S*

3.5

67

1.5

A508/3.5 S

8

179

34

64

1.0

A506/3.5 S

A504/3.5 S

4

91

0.5

A512/2 S*

2

A512/1.2 S*

1.2

50

0.65

A506/1.2 S

97

26

56

0.3

型号

防火等级

电压 V

C10 1.8 VpC 20 Ah

长 mm

宽 mm

高 mm

约重 kg

A612/150

UL 94 HB/V0

12

137

381

204

358

63.0

A612/100

UL 94 HB/V0

12

91.0

273

204

358

43.0

A606/300

6

274

381

62.0

A606/200

182

A602/225

224

105

208

357

19

A602/280

280

126

23

A602/335

337

147

27

A602/415

416

473

A602/500

499

35

A602/580

582

168

39

A602/750

748

648

49

A602/1010

998

212

193

66

A602/1250

1248

235

80

A602/1510

1497

277

95

A602/1650C

1643

717

A602/2200

2190

216

400

775

160

A602/2740

2738

214

489

774

198

A602/3300

3286

578

238