

阳江市易世特蓄电池12V9AH电力系统

产品名称	阳江市易世特蓄电池12V9AH电力系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

阳江市易世特蓄电池12V9AH电力系统 9、数字化均流技术，更小的环流、更高的并联可靠性；10、突出的输入电压、频率范围，适应恶劣电网环境；长使用寿命；13、大屏幕液晶显示器，中英文显示界面，方便国内用户使用；14、UPS可在不使用外部假负载的情况下，自身进行带载放电测试，降低用户UPS测试的成本以及简化用户测试方案，提高可用性。使用双列短轴承的主轴以及轴承的主轴，其载荷相对较大，所以其配合过盈也相对较大。轴与座孔的圆度以及挡肩的垂直度要按照KOYO轴承的相应精度来要求。既要计算旋转套圈配合的过盈量，也要计算固定套圈合适配合量。旋转套圈过盈量在可能范围内也宜取得较小。只要切实保证工作温度下的热膨胀影响，以及转速下的离心力影响，才不致造成紧配合表面的蠕动或滑动。固定套圈根据工作载荷大小和KOYO轴承尺寸，选取极小的间隙配合或过盈配合，过松或过紧都不利于保持原来的形状。手动维修旁路配置的断路器需配置人工锁，平时断路器始终处于关断状态，手动旁路的操作需由的电气维护人员进行，在手动将负载切换到维修旁路前，需对UPS输出电源进行监测跟踪，手动维修旁路开关与UPS输出开关在UPS正常运行状态下或UPS输出电源与市电电源不同步时均不能同时合闸。8 UPS系统电流谐波处理要求UPS系统电流谐波处理要求：本项目UPS设备应满足输入总电流谐波失真度（THDI）